

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z590-vision-d-lga1200-ddr4-6xsata-1xm2-atx-mb-p-60626.html>



GIGABYTE Z590 VISION D LGA1200 DDR4 6xSATA 1xM.2 ATX MB

Cena brutto	598,53 zł
Cena netto	486,61 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4101422
Kod producenta	Z590 VISION D
Kod EAN	4719331817459

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

GIGABYTE Z590 VISION D LGA1200 DDR4 6xSATA 1xM.2 ATX MB

Gigabyte Z590 VISION D - 1.0 - płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1200 - Z590 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - Wi-Fi, Bluetooth, 2 x 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4719331817459

36 miesięcy

Płyta główna - ATX

Intel Z590

Gniazdo LGA1200

1

Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Core i9 (obsługa 11. i 10. Generacji Intel Core i5 / i7 / i9, 10. Generacji Intel Core i3 / Pentium / Celeron)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC4080

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS:X Ultra

802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, 2 x 2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x16 (tryb x8, jeśli gniazdo PCI Express 4.0 x8 jest zajęte))

Interfejsy pamięci masowej:	1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x8) 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4 (x2 jeśli M.2 jest zajęty) 1 x PCIe 3.0 x1 SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy:	2 x Thunderbolt 4/USB-C Gen2 1 x HDMI 1 x wejście DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x TOSLINK 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C Gen 2x2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	AMI Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, ochrona przegrzania CPU, napięcie zasilania rdzenia CPU, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora
Cechy hardware:	Q-Flash, przystosowany do HDCP, On/Off Charge, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD Quad CrossFireX, Q-Flash Plus, Game Boost, Intel Optane Memory Ready, M.2 Thermal Guard, RGB FUSION 2.0, GIGABYTE VisionLINK, GIGABYTE Smart Fan 6
Różne Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, cFosSpeed, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Backup
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.