

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z690-aorus-elite-lga-1700-ddr4-3xm.2-6xsata-1xhdm-1xdp-atx-mb-p-60247.html>



GIGABYTE Z690 AORUS ELITE LGA 1700 DDR4 3xM.2 6xSATA 1xHDMI 1xDP ATX MB

Cena brutto	824,17 zł
Cena netto	670,05 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4333654
Kod producenta	Z690 AORUS ELITE DDR4
Kod EAN	4719331827885

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

GIGABYTE Z690 AORUS ELITE LGA 1700 DDR4 3xM.2 6xSATA
1xHDMI 1xDP ATX MB

Gigabyte Z690 AORUS ELITE DDR4 - 1.0 - płyta główna - ATX
- Gniazdo LGA1700 - Z690 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen
1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)

4719331827885

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z690

Gniazdo LGA1700

1

Core i5, Core i7, Core i9 (obsługa Intel Core 12. generacji)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933
MHz, 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.),
3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz
(O.C.), 3666 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.),
4133 MHz (O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz
(O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4700 MHz (O.C.),
4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4933 MHz (O.C.), 5000 MHz
(O.C.), 5333 MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC1220-VB

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16

Interfejsy pamięci masowej:

2 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)
SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

Interfejsy:

PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2
SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x DisplayPort
1 x wyjście audio - mini jack
1 x mikrofon - mini jack
3 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C Gen2x2

Wewnętrzne interfejsy:

1 x TOSLINK
4 x USB 2.0
1 x HDMI
4 x USB 2.0 - nagłówek
2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
1 x USB-C Gen2 - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
2 x Thunderbolt - nagłówek

Złącza zasilania:

Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

Charakterystyka

Typ BIOS:

AMI

Cechy BIOSu:

Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0

Monitorowanie hardware:

Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, ochrona przegrzania CPU, napięcie zasilania rdzenia CPU, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora

Cechy hardware:

Q-Flash, On/Off Charge, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD Quad CrossFireX, GIGABYTE AMP-UP Audio, 2x Copper PCB, 6 Layer PCB, Q-Flash Plus, Game Boost, Ultra Durable Memory Armor, Intel Optane Memory Ready, Ultra Durable PCIe Armor, Solid Pin Power Connectors, RGB FUSION 2.0, M.2 Thermal Guard II, GIGABYTE Smart Fan 6, 16+1+2 Phase Power Design

Różne

Dołączone oprogramowanie:

Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Backup, Realtek Gaming LAN Bandwidth Control

Szerokość:

30.5 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.