

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z690-aorus-master-lga-1700-ddr5-5xm2-6xsata-1xdp-atx-mb-p-60251.html>



GIGABYTE Z690 AORUS MASTER LGA 1700 DDR5 5xM.2 6xSATA 1xDP ATX MB

Cena brutto	1 755,58 zł
Cena netto	1 427,30 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4333637
Kod producenta	Z690 AORUS MASTER
Kod EAN	4719331827519

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

GIGABYTE Z690 AORUS MASTER LGA 1700 DDR5 5xM.2
6xSATA 1xDP ATX MB

Gigabyte Z690 AORUS MASTER - 1.0 - płyta główna -
rozszerzenie ATX - Gniazdo LGA1700 - Z690 Chipset - USB-C
Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 10
Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth - wbudowana karta graficzna
(konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4719331827519

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - rozszerzenie ATX

Intel Z690

Gniazdo LGA1700

1

Core i5, Core i7, Core i9 (obsługa Intel Core 12. generacji)

128 GB

DDR5

5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz
(O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz
(O.C.), 6400 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC1220-VB

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS:X Ultra

Marvell AQC113CS / Intel AX210

10 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

2 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)

Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy:	1 x LAN (10Gigabit Ethernet) 1 x DisplayPort 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 4 x USB 3.2 Gen 1 5 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C Gen2x2 1 x TOSLINK 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x USB-C Gen2
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C Gen 2x2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 2 x Thunderbolt - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania: Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	AMI Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, ochrona przegrzania CPU, napięcie zasilania rdzenia CPU, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora
Cechy hardware:	Q-Flash, On/Off Charge, Ultra Durable, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD Quad CrossFireX, 2x Copper PCB, 8 Layer PCB, Q-Flash Plus, Game Boost, Ultra Durable Memory Armor, Intel Optane Memory Ready, Ultra Durable PCIe Armor, Solid Pin Power Connectors, ESS 9118 SABRE HiFi DAC, RGB FUSION 2.0, GIGABYTE Smart Fan 6, kondensatory audio WIMA, M.2 Thermal Guard III, NanoCarbon Fins-Array III Heatsink and Direct Touch Heatpipe II, 19+1+2 Phase Digital Power Design
Różne Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, cFosSpeed, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Backup
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	25.9 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.