

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z690-aorus-pro-lga-1700-ddr5-4xm2-6xsata-1xdp-atx-mb-p-60249.html>



GIGABYTE Z690 AORUS PRO LGA 1700 DDR5 4xM.2 6xSATA 1xDP ATX MB

Cena brutto	1 320,06 zł
Cena netto	1 073,22 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4333650
Kod producenta	Z690 AORUS PRO
Kod EAN	4719331827564

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

GIGABYTE Z690 AORUS PRO LGA 1700 DDR5 4xM.2 6xSATA
1xDP ATX MB

Gigabyte Z690 AORUS PRO - 1.0 - płyta główna - ATX - Gniazdo
LGA1700 - Z690 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-
C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth - wbudowana
karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanalów)

4719331827564

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z690

Gniazdo LGA1700

1

Core i5, Core i7, Core i9 (obsługa Intel Core 12. generacji)

128 GB

DDR5

5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz
(O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz
(O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC4080

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Intel AX200

2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

2 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)

Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy:	1 x DisplayPort 1 x USB-C Gen2x2 4 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x TOSLINK 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C Gen2 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 2 x Thunderbolt - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	AMI Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, ochrona przegrzania CPU, napięcie zasilania rdzenia CPU, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora
Cechy hardware:	Q-Flash, On/Off Charge, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD Quad CrossFireX, Q-Flash Plus, Game Boost, Intel Optane Memory Ready, 12+1+2 Phase Power Design
Różne Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, cFosSpeed, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Backup
Zgodność z normami:	Plug and Play, DisplayPort 1.2, HDCP 2.3
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.