

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z690m-ds3h-ddr4-lga-1700-1xhdm-2xdp-1xd-sub-4xsata3-p-60107.html>



GIGABYTE Z690M DS3H DDR4 LGA 1700 1xHDMI 2xDP 1xD- Sub 4xSATA3

Cena brutto	536,42 zł
Cena netto	436,12 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4433035
Kod producenta	Z690M DS3H DDR4
Kod EAN	4719331830625

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

GIGABYTE Z690M DS3H DDR4 LGA 1700 1xHDMI 2xDP 1xD-Sub 4xSATA3

Gigabyte Z690M DS3H DDR4 - 1.0 - płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1700 - Z690 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

24 miesiące w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel Z690

Gniazdo LGA1700

1

Core i5, Core i7, Core i9 (obsługa Intel Core 12. generacji)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3666 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4700 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4933 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanalów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

Interfejsy pamięci masowej:	1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1 SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x VGA 2 x DisplayPort 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB-C Gen2 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x równoległy - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	AMI Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, ochrona przegrzania CPU, napięcie zasilania rdzenia CPU, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora
Cechy hardware:	Q-Flash, On/Off Charge, Q-Flash Plus, Game Boost, Audio Noise Guard, Intel Optane Memory Ready, M.2 Thermal Guard, Solid Pin Power Connectors, RGB FUSION 2.0, GIGABYTE Smart Fan 6, 6+2+1 Phase Power Design
Różne Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Backup, Realtek Gaming LAN Bandwidth Control
Zgodność z normami:	Plug and Play, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.