

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z790-a-elite-lga1700-4xddr4-4xsata-4xm2-1xhdm-p-250567.html>



GIGABYTE Z790 A ELITE LGA1700 4xDDR4 4xSATA 4xM.2 1xHDMI

Cena brutto	736,37 zł
Cena netto	598,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46168215
Kod producenta	Z790 A ELITE DDR4
Kod EAN	4719331849948

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

GIGABYTE Z790 A ELITE LGA1700 4xDDR4 4xSATA 4xM.2
1xHDMI

AORUS Z790 ELITE DDR4 - 1.0 - płyta główna - ATX - Gniazdo
LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-
C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana
karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanalów)

4719331849948

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z790

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold /
Celeron)

128 GB

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933
MHz, 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.),
3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz
(O.C.), 3666 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.),
4133 MHz (O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz
(O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4700 MHz (O.C.),
4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4933 MHz (O.C.), 5000 MHz
(O.C.), 5333 MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

Interfejsy pamięci masowej:	1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 4 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 2 x USB 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście SPDIF
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x Thunderbolt - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania: Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V AMI Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora, wykrywanie prędkości wentylatora, wykrywanie temperatury
Cechy harware:	Q-Flash, Ultra Durable, 2x Copper PCB, 6 Layer PCB, Q-Flash Plus, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Solid Pin Power Connectors, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, MultiKey, M.2 Thermal Guard III, 16+1+2 Phase Power Design, 60A Smart Power Stage, Enlarged Heatsink Armor, Zatrask M.2 EZ plus
Różne Dołączone oprogramowanie: Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość: Szczegóły Opakowania:	Norton Internet Security HDCP 2.3 30.5 cm 24.4 cm Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.