

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z790-aorus-elite-ax-mb-lga1700-4xdimm-ddr5-p-191588.html>



GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX MB LGA1700 4xDIMM DDR5

Cena brutto	938,87 zł
Cena netto	763,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46140087
Kod producenta	Z790 AORUS ELITE AX
Kod EAN	4719331849467

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX MB LGA1700 4xDIMM DDR5
AORUS Z790 ELITE AX - 1.0 - płyta główna - ATX - Gniazdo
LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-
C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth,
Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)
4719331849467
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z790

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium
Gold / Celeron)

128 GB

DDR5

5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz
(O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz
(O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.),
7200 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi
6E)

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 3.0 x16

4 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID

	10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy:	1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 2 x USB 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 2 x antena 1 x wyjście SPDIF
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x Thunderbolt - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora
Cechy hardware:	Q-Flash, Ultra Durable, 2x Copper PCB, 6 Layer PCB, Q-Flash Plus, RGB FUSION, Ultra Durable PCIe Armor, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Solid Pin Power Connectors, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, MultiKey, M.2 Thermal Guard III, 16+1+2 Phase Power Design, 60A Smart Power Stage
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Antena zewnętrzna
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security
Zgodność z normami:	WEEE, EU RoHS, HDCP 2.3, UKCA, FCC Part 15 Subpart B
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm
Szczegóły Opakowania:	Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.