

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z790-aorus-elite-ax-w-lga1700-atx-mb-4xddr5-4xsata-4xm2-p-215499.html>



GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX-W LGA1700 ATX MB 4xDDR5 4xSATA 4xM.2

Cena brutto	1 208,19 zł
Cena netto	982,27 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46335866
Kod producenta	Z790 AORUS ELITE AX-W
Kod EAN	4719331854799

Opis produktu

Produkt:	GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX-W LGA1700 ATX MB 4xDDR5 4xSATA 4xM.2
Nazwa:	AORUS Z790 ELITE AX - 1.0 - płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
Opis:	36 miesięcy w serwisie
EAN:	Płyta główna - ATX
Gwarancja producenta:	Intel Z790
Ogólne	Gniazdo LGA1700
Typ produktu:	1
Typ chipsetu:	(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Port procesora:	128 GB
Max ilość procesorów:	DDR5
Zgodne rodzaje procesorów:	5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.)
	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
	Niebuforowana
	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC
	High Definition Audio (8-kanalów)
	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	1 x CPU
	4 x 288-pin DIMM
	1 x PCIe 5.0 x16

Interfejsy pamięci masowej:	1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 4 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy:	1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 2 x USB 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 2 x antena 1 x wyjście SPDIF
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x Thunderbolt - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	AMI Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora
Cechy harware:	Q-Flash, Ultra Durable, 2x Copper PCB, 6 Layer PCB, Q-Flash Plus, RGB FUSION, Ultra Durable PCIe Armor, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Solid Pin Power Connectors, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, MultiKey, M.2 Thermal Guard III, 16+1+2 Phase Power Design, 60A Smart Power Stage
Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie: Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość: Szczegóły Opakowania:	Antena zewnętrzna 2 x kabel Serial ATA Norton Internet Security WEEE, EU RoHS, HDCP 2.3, UKCA, FCC Part 15 Subpart B 30.5 cm 24.4 cm Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.