

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z790-aorus-pro-x-lga1700-1xhdmi-p-241709.html>



GIGABYTE Z790 AORUS PRO X LGA1700 1xHDMI

Cena brutto	1 787,52 zł
Cena netto	1 453,27 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46479169
Kod producenta	Z790 AORUS PRO X
Kod EAN	4719331857608

Opis produktu

Opis

Przedstawiamy płytę główną AORUS Z790, potężną platformę z imponującą wydajnością, innowacjami przyjaznymi dla majsterkowiczów i przeprojektowaną jako skoncentrowaną na użytkowniku, ta płyta główna została stworzona, aby w pełni uwolnić moc.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna konstrukcja VRM**
Wyposażony w cyfrową konstrukcję zasilania, aby osiągnąć najwyższą wydajność, zapewniając jednocześnie stabilność przy dużych obciążeniach.
- **Ulepszona łączność Wi-Fi**
Dzięki wysokiej przepustowości i niskim opóźnieniom zapewnia płynne i wciągające wrażenia VR.
- **Wydajny układ chłodzenia**
Opancerzona zaawansowaną, w pełni metalową konstrukcją termiczną. Te solidne radiatory są kute, aby utrzymać system w chłodzie podczas szybkiej pracy.
- **EZ-latch**
Niewymagające wysiłku mechanizmy zapewniają łatwość instalacji komponentów.
- **8-warstwowa płytka PCB**
Ciesz się gęstą integracją, jakością sygnału, integralnością zasilania i niskim poziomem EMI.
- **Dźwięk o wysokiej rozdzielczości**
Wyjątkowa jakość dźwięku zapewnia przewagę nad konkurencją dzięki precyzyjnemu i szczegółowemu brzmieniu.
- **Muzyka wysokiej jakości**
Doświadcz wciągającego dźwięku przestrzennego i ciesz się muzyką z obsługą DSD dzięki kodekowi Realtek ALC1220.
- **Audiofilskie kondensatory**
Wysokiej jakości kondensatory audio zapewniają stabilny prąd, zapewniając studyjną jakość dźwięku.
- **Technologia PerfDrive**
Optymalizuje wydajność w oparciu o konfigurację chłodzenia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

GIGABYTE Z790 AORUS PRO X LGA1700 1xHDMI
Gigabyte Z790 AORUS PRO X - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 5 Gigabit Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4719331857608
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Płyta główna - ATX

Intel Z790

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

Obsługiwany RAM	192 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.), 8000 MHz (O.C.), 7900 MHz (O.C.), 7950 MHz (O.C.), 8200 MHz (O.C.), 8266 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220-VB
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Mediatek MT7927 / RZ738
Interfejsy sieciowe:	5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 1 x M.2 socket (25110/2580 M.2 Key M slot) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 2 x antena 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście SPDIF 1 x LAN (5Gigabit Ethernet) 1 x SPI
Interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 1 x USB-C - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x Thunderbolt - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Wewnętrzne interfejsy:	AMI
Złącza zasilania:	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Charakterystyka	Napięcie systemu, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora, wykrywanie hałasu, wykrywanie prędkości wentylatora, wykrywanie temperatury
Typ BIOS:	Q-Flash, Ultra Durable, 8 Layer PCB, Q-Flash Plus, RGB FUSION, VR Ready, zgodność z TPM-M 2.0, GIGABYTE VisionLINK, GIGABYTE Smart Fan 6, Shielded Memory Routing, konstrukcja radiatora VRM, Konstrukcja Mocy Fazowej 18+2+1, Zatrząsk M.2 EZ, Zatrząsk PCIe EZ, M.2 Thermal Guard XL, M.2 Thermal
Cechy BIOSu:	
Monitorowanie hardware:	
Cechy hardware:	

Różne	Guard Ext., Zatrask M.2 EZ na kliknięcie, Zatrask M.2 EZ plus
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security, GIGABYTE Smart Backup, GIGABYTE Control Center, menedżer LAN
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.