

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z790-d-lga1700-4xddr4-4xsata-3xm2-1xhdm-p-241765.html>



GIGABYTE Z790 D LGA1700 4xDDR4 4xSATA 3xM.2 1xHDMI

Cena brutto	838,96 zł
Cena netto	682,08 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46168218
Kod producenta	Z790 D DDR4
Kod EAN	4719331849832

Opis produktu

Produkt:	GIGABYTE Z790 D LGA1700 4xDDR4 4xSATA 3xM.2 1xHDMI
Nazwa:	Gigabyte Z790 D DDR4 - 1.0 - płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - Dźwięk HD (7.1-kanalowy)
Opis:	4719331849832 36 miesięcy w serwisie
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	Intel Z790
Port procesora:	Gniazdo LGA1700
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Obsługiwany RAM	128 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR4
Technologia:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3666 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4700 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4933 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Charakterystyka:	
Audio	Dźwięk HD (7.1-kanalowy)
Typ:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Zgodność z normami:	
LAN	2.5 Gigabit Ethernet
Interfejsy sieciowe:	
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16

Interfejsy pamięci masowej:	2 x PCIe 3.0 x1 SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy:	PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x HDMI 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 1 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 2.0
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 2 x Thunderbolt - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	AMI Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora, wykrywanie prędkości wentylatora, wykrywanie temperatury
Cechy hardware:	Q-Flash, Ultra Durable, 2x Copper PCB, MOS Heatsink, 6 Layer PCB, Q-Flash Plus, M.2 Thermal Guard, DIY Friendly Design, 16+1+1 Phase Power Design, GIGABYTE Smart Fan 6, Power Stage 60 A, Zatrząsk PCIe EZ
Różne Dołączone oprogramowanie: Szerokość: Głębokość: Szczegóły Opakowania:	Norton Internet Security 30.5 cm 24.4 cm Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.