

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z790-ud-lga1700-4xddr5-4xsata-3xm.2-1xdp-1xhdm-p-191599.html>



GIGABYTE Z790 UD LGA1700 4xDDR5 4xSATA 3xM.2 1xDP 1xHDMI

Cena brutto	901,95 zł
Cena netto	733,29 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46168217
Kod producenta	Z790 UD
Kod EAN	4719331850364

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

GIGABYTE Z790 UD LGA1700 4xDDR5 4xSATA 3xM.2 1xDP
1xHDMI

Gigabyte Z790 UD - 1.0 - płyta główna - ATX - Gniazdo
LGA1700 - Z790 Chipset - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2
Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta
graficzna (konieczny procesor) - Dźwięk HD (7.1-kanalowy)
4719331850364
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z790

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium
Gold / Celeron)

128 GB

DDR5

5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz
(O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz
(O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.),
6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz
(O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

Dźwięk HD (7.1-kanalowy)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet

1 x

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 3.0 x16

Interfejsy pamięci masowej:	2 x PCIe 3.0 x1 SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy:	PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 1 x DisplayPort 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 4 x USB 2.0 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x HDMI 1 x USB-C Gen2x2
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x Thunderbolt - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora
Cechy hardware:	Q-Flash, Ultra Durable, obsługuje technologię AMD CrossFireX, Q-Flash Plus, M.2 Thermal Guard, RGB FUSION 2.0, DIY Friendly Design, 16+1+1 Phase Power Design, GIGABYTE Smart Fan 6
Różne	
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.