

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z890-aero-g-p-289352.html>

GIGABYTE Z890 AERO G



Cena brutto	1 388,07 zł
Cena netto	1 128,51 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47336352
Kod producenta	Z890 AERO G
Kod EAN	4719331865139

Opis produktu

Opis

Płyta główna GIGABYTE Z890 AERO G została zaprojektowana z myślą o wydajności w wymagających zastosowaniach. Obsługuje ona procesory Intel Core Ultra i oferuje zaawansowaną łączność z wieloma opcjami USB i Ethernet. Solidna konstrukcja z technologią radiatora VRM i dwukanałową architekturą pamięci zapewnia stabilność i wydajność systemu. Ta płyta główna integruje dźwięk wysokiej rozdzielczości z 8-kanałowym wyjściem zasilanym przez Realtek ALC1220, zapewniając wciągającą jakość dźwięku w grach i multimediami. Dzięki technologii M.2 Thermal Guard i rozwiązaniom termicznym, Z890 AERO G maksymalizuje wydajność pamięci masowej przy jednoczesnym minimalizowaniu przegrzewania, obsługując szereg interfejsów pamięci masowej. Dodatkowo, płyta obsługuje szybkie pamięci DDR5 z elastycznymi opcjami podkręcania, co czyni ją odpowiednim wyborem dla graczy i profesjonalistów chcących ulepszyć swoje systemy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne zarządzanie ciepłem**
Z890 AERO G jest wyposażona w technologię M.2 Thermal Guard i konstrukcję radiatora VRM, które zapewniają skuteczne rozpraszanie ciepła. Takie zarządzanie termiczne zapewnia stałą wydajność podczas intensywnych zadań.
- **Duże możliwości rozbudowy**
Ta płyta główna jest wyposażona w cztery gniazda rozszerzeń i wiele gniazd M.2, zapewniając użytkownikom szerokie możliwości modernizacji i rozbudowy.
- **Zaawansowana technologia audio**
Dźwięk wysokiej rozdzielczości jest obsługiwany przez 8-kanałowe wyjście sterowane przez Realtek ALC1220, zapewniając wciągające wrażenia dźwiękowe dla graczy i entuzjastów audio.
- **Wszechstronne opcje łączności**
Dzięki obsłudze USB 3.2 Gen 2 i Thunderbolt 4, a także 2,5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7, ta płyta główna oferuje szeroką gamę połączeń dla szerokiej gamy urządzeń.
- **Solidne funkcje BIOS-u**
Płyta główna posiada AMI BIOS z zaawansowanymi funkcjami, w tym UEFI BIOS i obsługą monitorowania systemu, zwiększając kontrolę użytkownika i konfigurację.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

GIGABYTE Z890 AERO G

Gigabyte Z890 AERO G - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1851 - Z890 Chipset - USB4, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2 x 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi 7 - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałowy)
4719331865139
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Płyta główna - ATX

Intel Z890

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

Rozmiar maksymalny:	256 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	4200 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 4467 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4100 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 3975 MHz (O.C.), 3950 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3700 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz, 3100 MHz, 3000 MHz, 2900 MHz, 2800 MHz, 4600 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	2 x 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 5.0 x16 (tryb x8) PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280/2580/22110/25110 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy:	1 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4 2 x antena 1 x HDMI 2 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście SPDIF
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, obsługa PnP 1.0a, DMI 2.7, obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Kontrola wentylatora, ostrzeżenie o awarii wentylatora, wykrywanie prędkości wentylatora, napięcie systemu, wykrywanie temperatury
Cechy harware:	Wsparcie CUDIMM, przycisk reset, przycisk zasilania, Przycisk Q-Flash Plus, Q-Flash, Q-Flash Plus, 2x Copper PCB, M.2 Thermal Guard Ext., M.2 Thermal Guard L, VRM Thermal Armor Advanced, GIGABYTE VisionLINK TB, EZ Debug LED, AI SNATCH Engine, konstrukcja radiatora VRM, GIGABYTE Smart Fan 6, Ultra Durable PCIe Armor, RGB FUSION, AI Perfdrive, WIFI EZ-Plug, Zatrzask M.2 EZ plus, Zatrzask PCIe EZ Plus
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Antena Wi-Fi
Dołączone przewody:	2 x kabel SATA Express
Dołączone oprogramowanie:	HWiNFO, GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

DisplayPort 2.1, HDCP 2.3

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.