

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z890-aorus-pro-ice-p-288002.html>

GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE



Cena brutto	1 395,57 zł
Cena netto	1 134,61 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47336351
Kod producenta	Z890 AORUS PRO ICE
Kod EAN	4719331864712

Opis produktu

Opis

Płyta główna GIGABYTE AORUS Z890 PRO ICE została zaprojektowana z myślą o graczach i profesjonalistach. Ta płyta główna ATX wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak chipset Intel Z890 i obsługuje procesory Intel Core Ultra, zapewniając potężną podstawę do uruchamiania wymagających aplikacji i gier. Dzięki wszechstronnej architekturze pamięci RAM obsługującej DDR5 z prędkością do 4800 MHz, ta płyta główna zwiększa szybkość reakcji systemu i możliwości wielozadaniowości. AORUS Z890 PRO ICE oferuje wiele złączy M.2 i SATA. Dzięki obsłudze konfiguracji RAID i rozbudowanym opcjom USB, wydajny transfer danych i wydajność pamięci masowej są traktowane priorytetowo. Zaawansowane możliwości audio, obejmujące dźwięk wysokiej rozdzielczości z 8-kanalowym wyjściem, podnoszą ogólne wrażenia użytkownika. W połączeniu z funkcjami AI Overclocking i chłodzenia, ta płyta główna jest gotowa zapewnić najwyższą wydajność pod każdym obciążeniem.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**

Płyta główna posiada wiele szybkich interfejsów, w tym USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 i Thunderbolt 4, umożliwiając szybki transfer danych i szeroką gamę urządzeń peryferyjnych.

- **Obsługa pamięci o wysokiej wydajności**

Dzięki obsłudze dwukanałowej architektury pamięci i Intel Extreme Memory Profiles (XMP), użytkownicy mogą łatwo zaktualizować i zoptymalizować wydajność pamięci swojego systemu.

- **Zaawansowane możliwości audio**

Wyposażona w kodek audio Realtek ALC1220, ta płyta główna zapewnia wyjście audio wysokiej rozdzielczości z obsługą 8-kanalową, zapewniając jakość dźwięku w grach i podczas korzystania z multimedialnych treści.

- **Inteligentne zarządzanie temperaturą**

Wyposażona w technologię GIGABYTE Smart Fan 6, płyta główna zapewnia konfigurowalne sterowanie wentylatorami i zarządzanie temperaturą, zapewniając optymalną wydajność podczas intensywnych obciążeń.

- **Wytrzymała i przyjazna dla graczy konstrukcja**

Niezwykle wytrzymałe PCIe Armor i wstępnie zamontowana osłona I/O zwiększają trwałość, podczas gdy RGB FUSION oferuje konfigurowalne opcje oświetlenia, które pasują do każdego stylu budowy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE

AORUS Z890 PRO ICE - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1851 - Z890 Chipset - USB4, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 5 Gigabit Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi 7 - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4719331864712

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Płyta główna - ATX

Intel Z890

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	4750 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4667 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 4467 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4100 Mhz (O.C), 4000 MHz (O.C.), 3975 MHz (O.C.), 3950 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3700 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz, 3100 MHz, 3000 MHz, 2900 MHz, 2800 MHz
Bus Clock:	Bez ECC, ECC
	Niebuforowana
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Rejestrowana lub buforowana:	
Charakterystyka:	
Audio	High Definition Audio (8-kanałów)
Typ:	Realtek ALC1220
Audio Codec:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Zgodność z normami:	
LAN	
Kontroler sieciowy:	Intel Wi-Fi 7 BE200
Interfejsy sieciowe:	5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x1) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280/2580/22110/25110 M.2 Key M) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy pamięci masowej:	4 x USB 2.0 2 x antena 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x LAN (5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście SPDIF 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	AMI UEFI BIOS, obsługa PnP 1.0a, DMI 2.7, obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, ACPI 5.0 Kontrola wentylatora, ostrzeżenie o awarii wentylatora, wykrywanie prędkości wentylatora, napięcie systemu, wykrywanie temperatury 16+1+2 Phase Power Design, Wsparcie CUDIMM, AI Perfdrive, WIFI EZ-Plug, przycisk zasilania, przycisk reset, M.2 Thermal Guard L, VRM Thermal Armor Advanced, 2x Copper PCB, 8 Layer PCB, AI Overclocking, DIY Friendly Design, M.2 Thermal Guard Ext., metalowa płyta tylna, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Ultra Durable PCIe Armor, AI SNATCH Engine, konstrukcja radiatora VRM, GIGABYTE Smart Fan 6, RGB FUSION
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	
Cechy BIOSu:	
Monitorowanie hardware:	
Cechy harware:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Antena Wi-Fi, noise detection cable, G-Connector, 2 kable termistora, DDR Wind Blade

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

2 x kabel SATA Express

GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version), HWiNFO

DisplayPort 1.4, HDCP 2.3

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.