

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z890i-aorus-ultra-p-287810.html>

GIGABYTE Z890I AORUS ULTRA



Cena brutto	1 370,23 zł
Cena netto	1 114,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47336360
Kod producenta	Z890I AORUS ULTRA
Kod EAN	4719331864804

Opis produktu

Opis

Płyta główna GIGABYTE AORUS Z890I ULTRA została zaprojektowana z myślą o wydajności i wszechstronności, wspierając procesory Intel Core Ultra z gniazdem LGA1851. Dwukanałowa architektura pamięci jest kompatybilna z DDR5 SDRAM, oferując prędkości do 4600 MHz. Ta płyta główna kładzie nacisk na kompleksową konstrukcję termiczną, integrując takie funkcje, jak M.2 Thermal Guard Ext. i VRM Thermal Armor Advanced, aby zapewnić zoptymalizowane chłodzenie i niezawodność w aplikacjach o wysokiej wydajności.

Wyposażona w rozbudowane opcje łączności, ta płyta główna zawiera porty USB, HDMI, DisplayPort i 2,5 Gigabit Ethernet dla szybkiego transferu danych i płynnych wrażeń multimedialnych. Dodatkowe wsparcie dla dźwięku wysokiej rozdzielczości zapewnia wciągające wrażenia dźwiękowe, a zaawansowane funkcje monitorowania sprzętu pomagają utrzymać stabilność systemu. Dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji, płyta główna GIGABYTE AORUS Z890I ULTRA wyróżnia się prostą budową i wyjątkową wydajnością zarówno w grach, jak i podczas pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna architektura pamięci**
Płyta główna obsługuje dwukanałową architekturę pamięci z obsługą DDR5 SDRAM, umożliwiając prędkości od 2800 MHz do 4600 MHz, ułatwiając wydajną wielozadaniowość i aplikacje o wysokiej wydajności.
- **Rozbudowane opcje łączności**
Wyposażona w wiele portów USB, w tym USB 4.0 i USB-C 3.2 Gen 2, a także wyjścia HDMI i DisplayPort, płyta główna zapewnia wszechstronną łączność dla różnych urządzeń i akcesoriów.
- **Zaawansowane zarządzanie temperaturą**
Wyposażona w M.2 Thermal Guard Ext. i VRM Thermal Armor Advanced, ta płyta główna priorytetowo traktuje efektywne rozpraszanie ciepła, aby utrzymać wydajność w wymagających warunkach.
- **Kompleksowe monitorowanie sprzętu**
Zawiera funkcje monitorowania napięcia systemowego, natężenia przepływu chłodzenia wodnego, prędkości wentylatorów i temperatury, umożliwiając użytkownikom utrzymanie optymalnej wydajności i stabilności.
- **Konstrukcja przyjazna dla użytkownika**
Dzięki wstępnie zamontowanej osłonie I/O, EZ Debug LED i funkcjom przyjaznym dla majsterkowiczów, płyta główna zapewnia bezproblemową budowę zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

GIGABYTE Z890I AORUS ULTRA

AORUS Z890I ULTRA - Płyta główna - ATX micro - Gniazdo LGA1851 - Z890 Chipset - USB4, USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)

4719331864804

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Płyta główna - ATX micro

Intel Z890 Express

Gniazdo LGA1851

1

Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
Obsługiwany RAM	128 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	2800 MHz, 2900 MHz, 3000 MHz, 3100 MHz, 3200 MHz, 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3700 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3950 MHz (O.C.), 3975 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4100 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Intel Wi-Fi 7 BE202
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy:	1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście SPDIF 1 x USB4 3 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x antena
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, wykrywanie temperatury, wykrywanie prędkości wentylatora, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora
Cechy harware:	Q-Flash, 8+1+2 Phase Power Design, 105A Power Stage, 10 Layer PCB, 2x Copper PCB, Premium Power Choke, VRM Thermal Armor Advanced, wstępnie zamontowana tarcza I/O, M.2 Thermal Guard Ext., Kondensatory Audio Najwyższej Jakości, RGB FUSION 2.0, EZ Plug, EZ Debug LED, DIY Friendly Design, Zatrask M.2 EZ plus, Zatrask M.2 EZ na kliknięcie, Zatrask PCIe EZ Plus, Ultra Durable, AI Overclocking, GIGABYTE Smart Fan 6, Audio Noise Guard
Różne	
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security (OEM Version), GIGABYTE Control Center, menedżer LAN
Zgodność z normami:	HDCP 2.3, DisplayPort 2.1
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	17 cm
Szczegóły Opakowania:	Pudełko

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.