

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z890m-a-elite-wf7-ice-p-287913.html>



GIGABYTE Z890M A ELITE WF7 ICE

Cena brutto	1 061,70 zł
Cena netto	863,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47336361
Kod producenta	Z890M A ELITE WF7 ICE
Kod EAN	4719331865269

Opis produktu

Opis

Płyta główna GIGABYTE AORUS Z890M ELITE WIFI7 ICE zapewnia wydajność i wszechstronność dla wymagających zadań komputerowych. Dzięki wsparciu dla procesorów Intel Core Ultra, ta płyta micro ATX oferuje szereg funkcji zaprojektowanych w celu zwiększenia możliwości systemu, w tym wyjście audio wysokiej rozdzielczości i wiele gniazd rozszerzeń. Doświadcz wyjątkowej obsługi pamięci RAM z możliwością pracy z prędkością do 4600 MHz, zapewniając płynną wielozadaniowość i zwiększoną moc obliczeniową.

Wyposażona w kompleksowe opcje łączności, płyta główna zawiera liczne porty USB, w tym USB4 i USB-C 3.2 Gen 2, a także gniazda dla pamięci M.2 i SATA. Zintegrowana obsługa 2,5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7 zwiększa możliwości sieciowe, zapewniając szybsze i bardziej niezawodne połączenia. Narzędzia do monitorowania sprzętu, oświetlenie RGB FUSION 2.0 i wysokiej jakości komponenty zapewniają wydajność, stabilność i trwałość, dzięki czemu jest to solidny wybór do wymagających zastosowań.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna łączność sieciowa**
Wyposażona w funkcje 2,5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7, ta płyta główna zapewnia szybkie i niezawodne połączenia sieciowe do intensywnych zadań związanych z grami lub przesyłaniem danych.
- **Wszechstronna obsługa pamięci masowej**
Obsługuje do 4 urządzeń pamięci masowej SATA i 3 M.2, umożliwiając wydajne przechowywanie danych o dużej pojemności. Konfiguracja macierzy RAID zwiększa bezpieczeństwo danych i wydajność.
- **Wysokiej jakości wyjście audio**
Wyjście audio wysokiej rozdzielczości z 8-kanalową kartą dźwiękową, zapewniające wciągające wrażenia dźwiękowe w grach i podczas korzystania z multimedii.
- **Zaawansowane chłodzenie i monitorowanie**
Obejmuje sprzętowe narzędzia do monitorowania prędkości wentylatora i wykrywania temperatury, a także funkcje sterowania wentylatorem w celu utrzymania optymalnej wydajności i długowieczności.
- **Elastyczne opcje pamięci RAM**
Obsługuje pamięci DDR5 SDRAM o prędkościach od 2800 MHz do 4600 MHz, umożliwiając użytkownikom dostosowanie konfiguracji pamięci w celu uzyskania najwyższej wydajności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

GIGABYTE Z890M A ELITE WF7 ICE

AORUS Z890M ELITE WIFI7 ICE - Płyta główna - ATX micro -
Gniazdo LGA1851 - Z890 Chipset - USB4, USB-C 3.2 Gen2, USB
3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)

4719331865269

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Płyta główna - ATX micro

Intel Z890 Express

Gniazdo LGA1851

1

Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	2800 MHz, 2900 MHz, 3000 MHz, 3100 MHz, 3200 MHz, 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3700 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3950 MHz (O.C.), 3975 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4100 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280/2580/22110/25110 M.2 Key M) 2 x M.2 socket (gniazdo M.2 Key M 2280/2580) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x DisplayPort 1 x USB4/DisplayPort 1 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 2 x antena 1 x wyjście SPDIF 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x Thunderbolt - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, wykrywanie temperatury, wykrywanie prędkości wentylatora, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora
Cechy hardware:	12+1+2 Phase Power Design, Power Stage 60 A, Dr.MOS MOSFET, 2x Copper PCB, Premium Power Choke, VRM Thermal Armor Advanced, M.2 Thermal Guard L, M.2 Thermal Guard Ext., wstępnie zamontowana tarcza I/O, RGB FUSION 2.0, Kondensatory Audio Najwyższej Jakości, EZ Plug, Q-Flash, Q-Flash Plus, EZ Debug LED, MultiKey, Zatrask M.2 EZ plus, Zatrask M.2 EZ na kliknięcie, Zatrask PCIe EZ Plus, Ultra Durable, AI Overclocking, GIGABYTE Smart Fan 6, Audio Noise Guard
Różne	
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security (OEM Version), GIGABYTE Control Center, menedżer LAN
Zgodność z normami:	HDCP 2.3, DisplayPort 2.1

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Szerokość: 24.4 cm

Głębokość: 24.4 cm

Szczegóły Opakowania: Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.