

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/grandstrea-ght-802-grandstream-ht-802-2-porty-fxs-bez-routera-p-94901.html>



GRANDSTREA GHT 802

Grandstream HT 802 - 2 porty FXS , bez routera

Cena brutto	219,40 zł
Cena netto	178,37 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3590366
Kod producenta	GHT 802
Kod EAN	6947273702047

Opis produktu

Opis

HT802 to dwuportowy analogowy adapter telefoniczny (ATA), który pozwala użytkownikom tworzyć wysokiej jakości rozwiązanie telefonu IP do użytku w domu i w biurze. Jego wyjątkowo niewielkie wymiary, jakość głosu, zaawansowana funkcja VoIP, ochrona bezpieczeństwa i możliwość automatycznej konfiguracji pozwalają użytkownikom skorzystać z technologii VoIP na telefonach analogowych, zaś dostawcom usług oferować wysoką jakości usługi IP. HT802 jest doskonałym rozwiązaniem ATA dla użytkowników indywidualnych oraz do komercyjnych wdrożeń technologii VoIP na dużą skalę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Obsługuje 2 profile SIP
- TLS i SRTP technologia szyfrowania do zabezpieczania rozmów i kont
- Obsługuje szeroki wachlarz formatów ID dzwoniącego
- Trzykierunkowe konferencje głosowe
- Awaryjny serwer SIP automatycznie przełącza na serwer pomocniczy, kiedy serwer główny straci połączenie sieciowe
- Obsługuje zaawansowane funkcje telefonu

Produkt:

Nazwa:

GRANDSTREA GHT 802 Grandstream HT 802 - 2 porty FXS , bez routera

Opis:

Grandstream HT802 - Adapter telefonu VoIP - 2 porty - 100Mb LAN

EAN:

6947273702047

Gwarancja producenta:

12 miesięcy

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Adapter telefonu VoIP

Szerokość:

10 cm

Głębokość:

10 cm

Wysokość:

2.95 cm

Waga:

114 g

Praca w sieci

Typ obudowy:

Zewnętrzna

Ilość portów:

2

Technologia podłączania:

Przewodowa

Szybkość transmisji danych:

100 Mbps

Format ramkowania:

G.711, G.723.1

Protokół komunikacyjny danych:

Ethernet, Fast Ethernet

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, DHCP

Protokół zdalnego zarządzania:

Telnet, HTTP, HTTPS

Wskaźniki statusu:

Status portu, zasilanie, telefon

Cechy:

Obsługa DHCP, obsługa NAT, obsługa VLAN, obsługa Syslog, obsługa DiffServ, Quality of Service (QoS)

Zgodność z normami:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Telefonia IP	
Kodeki głosowe:	G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, T.38
Interfejsy telefoniczne:	2 telefony (FXS)
Cechy telefonii IP:	Kasowanie echa, przekierowanie wezwań, identyfikator rozmówcy, wezwania oczekujące, zawieszenie połączenia, przekazywanie wezwań
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x modem - RJ-11 1 x 100Base-TX - RJ-45
Różne	
Zgodność z normami:	EN55024, EN55022 Class B, FCC, UL 60950-1, EN 60950-1
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.