

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/grandstream-access-point-gwn-7602-p-263.html>



Grandstream Access Point GWN 7602

Cena brutto	277,00 zł
Cena netto	225,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Opis

Urządzenie GWN7602 to kompaktowy punkt dostępu Wi-Fi przeznaczony dla małych przedsiębiorstw, domów, biur, hoteli. Posiada porty do obsługi telefonów IP, IPTV, komputerów i podobnych urządzeń z łączem Ethernet. GWN7602 oferuje technologię dwupasmową 2x2:2 MIMO i złożoną architekturę antenową, które zapewniają idealną przepustowość obsługującą do 80 klientów oraz zasięg sieci do 100 m. Urządzenie GWN7602 jest idealnym punktem dostępu Wi-Fi do stosowania w systemach prowadzenia rozmów przez sieć Wi-Fi i oferuje bezproblemową integrację z telefonami IP firmy Grandstream umożliwiającymi prowadzenie rozmów przez sieć Wi-Fi. Dzięki włączeniu wsparcia zaawansowanych usług QoS, małym opóźnieniom aplikacji działających w czasie rzeczywistym, sieci o strukturze Mesh i funkcji Captive Portals urządzenie GWN7602 jest bezprzewodowym punktem dostępu zbudowanym na potrzeby scenariuszy wdrożeń sieci o małym i średnim obciążeniu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Automatyczne dostosowanie mocy po automatycznym wykryciu zasilania
- Bezpieczne uruchamianie zapobiegające atakom hakerskim i zabezpieczanie krytycznych danych
- Obsługa nawet 80 urządzeń użytkowników Wi-Fi
- Zaawansowana QoS, zapewniająca małe opóźnienia aplikacji

Produkt:

Nazwa:

GRANDSTREAM Access Point GWN 7602

Opis:

Grandstream GWN7602 - Punkt dostępu bezprzewodowego -
Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie
6947273703006
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Punkt dostępu bezprzewodowego

Szerokość:

13.5 cm

Głębokość:

11.5 cm

Wysokość:

3 cm

Waga:

188 g

Praca w sieci

Typ obudowy:

Do montażu na ścianie

Technologia podłączania:

Bezprzewodowa

Szybkość transmisji danych:

1.17 Gbps

Protokół komunikacyjny danych:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Pasmo częstotliwości:

2.4 GHz, 5 GHz

Maks. zakres w otwartej przestrzeni:

100 m

Wykonanie:

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 300 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 867 Mb/s

Maksymalna ilość konfigurowanych SSID: 4

Ilość jednoczesnych klientów: 80

Wskaźniki statusu:

Status, urządzenie

Cechy:

Obsługa VLAN, możliwość montowania na ścianie, obsługa Wi-

Algorytm kodowania:
Metoda identyfikacji:
Zgodność z normami:

Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), obsługa wielu SSID, przycisk resetu, obsługa IPv4, montowany na suficie, otwór na kłódkę zabezpieczającą (kabel sprzedawany oddzielnie), Type of Service (ToS), Technologia 2x2 MU-MIMO WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP Radio Service Set ID (SSID)
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac

Antena
Antena:
Ilość anten:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

Wewnętrzna
2

1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
3 x 100Base-TX - RJ-45

Zasilanie
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):
Zużycie energii w trybie aktywności:
Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa:
Głębokość transportowa:
Wysokość transportowa:
Waga transportowa:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

PoE+
20 wat

17.1 cm
14 cm
3.3 cm
278.5 g

0 °C
40 °C
10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.