

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/grandstream-ggxp1625-gxp-1625-hd-p-215798.html>



GRANDSTREAM GGXP1625 GXP 1625 HD

Cena brutto	222,13 zł
Cena netto	180,59 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3590273
Kod producenta	GGXP1625
Kod EAN	6947273701798

Opis produktu

Opis

GXP1625 jest standardowym telefonem IP firmy Grandstream przeznaczonym dla małych firm. Model działa pod kontrolą systemu opartego o Linux. Jest wyposażony w obsługę dwóch linii, trzy klawisze programowalne XML, 3-osobowe połączenia konferencyjne. Wygodną obsługę zapewnia ekran LCD o rozdzielczości 132 x 48 pikseli o doskonałej jakości obrazu. GXP1625 jest wyposażony w dwa porty sieciowe 10/100 Mb/s z PoE. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak dźwięk HD, obsługa wielu języków interfejsu, funkcji EHS (Electronic Hook Switch - elektroniczny przełącznik widełkowy) do zestawów słuchawkowych firmy Plantronics oraz funkcji oczekiwania na połączenie, GXP1625 jest wysokiej jakości, łatwym w obsłudze i niezawodnym telefonem IP.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Telefon działa pod systemem Linux
- 2 linie/2 konta SIP
- 3-stronna konferencja
- 3 programowalne klawisze kontekstowe
- Przycisk nagrywania

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Opis telefonu

Usługi telefoniczne:

Położenie dialera:

Funkcja połączeń konferencyjnych:

Tryb głośnomówiący:

Telefonia IP

Cechy główne:

VoIP:

Protokoły VoIP:

Kodeki głosowe:

Obsługiwane linie:

Jakość usług:

Przydzielanie adresu IP:

Zabezpieczenie:

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

GRANDSTREAM GGXP1625 GXP 1625 HD

Grandstream GXP1625 - Telefon VoIP - trzykierunkowa funkcja połączeń - SIP - 2 linie
6947273701798
24 miesiące

Telefon VoIP

Rozmowa czekająca, Przekierowywanie połączeń, Transfer połączeń, Wstrzymywanie połączeń
Baza
Trzykierunkowa
Tak

Zintegrowany przełącznik Ethernetu

Tak

SIP

G.722, G.723, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, Opus
2 linie

IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS)

DHCP, statyczny, PPPoE

256-bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS

Tak

Protokoły sieciowe:

IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP, RTP, RARP

Ilość portów sieciowych:

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Funkcje głosowe:

Generator szumów tła (CNG), wykrywanie aktywności głosowej (VAD), głos HD, eliminowanie echa akustycznego, packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)

Funkcje sieciowe:

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Pamięć telefonu

Pojemność książki telefonicznej:

500 nazwiska i numery

Pamięć zidentyfikowanych rozmów przychodzących:

200 nazwiska i numery

Wyświetlacz

Typ:

Ekran LCD - kolor

Położenie wyświetlacza:

Baza

Rozdzielczość wyświetlacza:

132 x 48 px

Podświetlenie:

Tak

Różne

Połączenia:

Gniazdko słuchawek / RJ-9

Dołączone przewody:

Kabel sieciowy

Akcesoria w zestawie:

Stojak, adapter zasilania, kabel sieciowy

Wymiary i waga (baza)

Szerokość:

18.45 cm

Głębokość:

20.9 cm

Wysokość:

7.62 cm

Waga:

730 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.