

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-32s-fhd-ads-60hz-5ms-2ud96aa-p-182779.html>

## HP 32s FHD ADS 60Hz 5ms (2UD96AA)



Cena brutto	<b>923,57 zł</b>
Cena netto	<b>750,87 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3843454</b>
Kod producenta	<b>2UD96AA#ABB</b>
Kod EAN	<b>192018578685</b>

### Opis produktu

#### Opis

Nowy poziom domowej rozrywki dzięki obszernemu wyświetlaczowi o przekątnej 80 cm (31,5"). Maksymalna głębia obrazu podczas oglądania filmów i wykonywanie wielu zadań przy użyciu wielu okien na ekranie pełnej wielkości. Czysty obraz, wszechstronne opcje połączeń i wszystko na ekranie staje się niezwykle realistyczne dzięki oszałamiającej jakości obrazu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wykonaj krok w najlepszym kierunku**

Bez względu na pozycję użytkownika monitor HP IPS zapewnia wyraźny, żywy obraz. Technologia IPS zapewnia precyzyjne wyświetlanie obrazu o stałej jakości dzięki bardzo szerokim kątom wyświetlania. Jakość obrazu porównywalna z najlepszymi tabletami i urządzeniami przenośnymi dostępnymi na rynku.

- **Ekran Full HD/1080p**

Przygotuj się na wyraźny obraz o doskonałej jakości zapewnianej przez ten niesamowity ekran FHD.

- **Przenieś monitor z biurka na ścianę**

Mocowanie w standardzie VESA umożliwia łatwy montaż na ścianie lub na specjalnym uchwycie.

- **Podziel się panoramicznym obrazem**

Szczegółowe i żywe wrażenia z niemal każdej pozycji, ze spójnymi barwami i wyrazistym obrazem podczas patrzenia pod kątem nawet 178° w pionie i w poziomie.

- **Panel antyrefleksyjny**

Ciesz się słońcem i ulubionymi treściami dzięki panelowi antyodblaskowemu. Antyodblaskowy ekran o niskim połysku pozwala korzystać z komputera na zewnątrz.

- **Płynne efekty wizualne**

Płynne i szybkie (5 ms) przejścia od szarości do szarości.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

HP 32s FHD ADS 60Hz 5ms (2UD96AA)

HP 32s - Monitor LED - 31.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1200:1 - 5 ms - HDMI, VGA

0192018578685

24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

51 kWh

31.5"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz

0.363 mm

250 cd/m<sup>2</sup>

1200:1 / 6000000:1 (dynamic)

99% sRGB

5 ms (szary-do-szarego)

Częstotliwość odświeżania pionowego:	60 Hz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, On-screen Digital Controls, szkło niezawierające arsenu, 99% sRGB color gamut
Wymiary (szer./głęb./wys.):	72.97 cm x 21.91 cm x 49.78 cm - z podstawką
Waga:	7.72 kg
Złącza:	VGA
Interfejsy:	HDMI (HDCP)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+13
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), do montowania na ścianie
Akcesoria w zestawie:	Prześciółka uchwytu
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	Plug and Play, CB, FCC, cTUVus, CoC, EPA 7.0
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	33 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	33 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	36 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	39 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Assistant
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 72.97 cm - głębokość: 21.91 cm - wysokość: 49.78 cm - waga: 7.72 kg Bez podstawki - szerokość: 72.97 cm - głębokość: 5.83 cm - wysokość: 43.28 cm
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.