

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-738pu-375inch-wuhd-400nits-hdmi-dp-display-eu-p-280828.html>

## HP 738pu 37.5inch WUHD 400nits HDMI DP Display (EU)



Cena brutto	<b>4 740,70 zł</b>
Cena netto	<b>3 854,23 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47266113</b>
Kod producenta	<b>8K167AA#ABB</b>
Kod EAN	<b>197497776584</b>

### Opis produktu

#### Opis

Doskonałość ma postać łagodnie zakrzywionego wyświetlacza. Monitor HP 37,5" WQHD+ Thunderbolt 4 pozwala Ci osiągać jeszcze więcej, dzięki zachwycającym kolorom wyświetlanym na zaawansowanym, ultraszerokim, zakrzywionym monitorze, zapewniającym bezproblemową wydajność.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Poly Studio Audio z DTS Virtual:X**

Zanurz się w bogatym, dynamicznym dźwięku zapewnianym przez 4 głośniki Poly Studio – idealne w przypadku spotkań, odtwarzania muzyki i do innych zastosowań. Dzięki technologii DTS Virtual:X dźwięk wydaje się Cię otaczać, zapewniając pochłaniające doświadczenia w dowolnym pomieszczeniu.

- **Ultraszeroki wyświetlacz WQHD+**

Popraw swoją wydajność dzięki zastosowaniu ultraszerokiego, zakrzywionego monitora 37,5" o rozdzielczości 3840 x 1600 WQHD+ – zobacz każdy szczegół projektu na jednym, szerokim ekranie.

- **Technologia IPS Black**

Zadbaj o żywe wizualizacje widoczne pod dowolnym kątem, dzięki realistycznym kolorom, wyższej jakości odcieniom oraz podświetleniom zapewnianym przez IPS Black. Ciesz się niezwykłym współczynnikiem kontrastu wynoszącym 2000:1 – dwukrotnie większym niż w przypadku tradycyjnych wyświetlaczy IPS – a także ultraszerokimi kątami wyświetlania.

- **Wyjątkowe odwzorowanie kolorów**

W przypadku projektów, dla których kolory mają krytyczne znaczenie, możesz zaufać temu certyfikowanemu przez Pantone wyświetlaczowi, charakteryzującemu się wyjątkową dokładnością, osiąganą poprzez fabryczną kalibrację kolorów, która sprawia, że ponad 300 barw osiąga współczynnik Delta E

- **HDR i szeroka paleta barw**

Ciesz się realistycznym obrazem dzięki monitorowi, który zapewnia wyświetlanie 98% przestrzeni barw P3, 100% sRGB oraz VESA DisplayHDR 400 oraz gwarantuje szeroką gamę olśniewających kolorów oraz głębsze odcienie, które sprawiają, że barwy wyglądają tak, jak na żywo.

- **HP User Color Recalibration**

Dla profesjonalistów, którzy wymagają dokładnych i spójnych kolorów w najwyższej jakości. Funkcja ta pozwala na ponowną kalibrację wyświetlacza, dzięki czemu kolory są dokładnie odwzorowane przez cały okres użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP 738pu 37.5inch WUHD 400nits HDMI DP Display (EU)  
HP 738pu - Series 7 Pro - monitor LED - zaokrąglony - 38"  
(37.52" widoczny) - 3840 x 1600 WQHD+ @ 60 Hz - IPS Black -  
400 cd/m<sup>2</sup> - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4,  
HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny, srebrny  
0197497776584  
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
Klasa G  
Klasa G  
38"

Wielkość celownika:	37.52"
Zaokrąglony ekran:	Tak (2300R)
Łańcuch Stokrotkowy:	Tak
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Zasilanie USB:	100 wat
Typ panela:	IPS Black
Współczynnik kształtu:	21:9
Rozdzielczość natywna:	WQHD+ 3840 x 1600 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.23 mm
Pikseli na cal:	111
Jasność:	400 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	2000:1
Forma HDR:	HDR400
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 98% DisplayP3
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	30 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 140 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, Mgła 25%, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Charakterystyka:	3-stronny bezkrawędziowy, technologia Flicker Free, Głębia Kolorów 10-bit (8-bit + FRC), technologia Low Blue Light, HP Eye Ease, Obejście Adresu MAC Poza Pasmem (MAPT), Wybudzanie w sieci LAN Poza Pasmem (WoL), PXE Boot, DTS Virtual:X, Walidacja Pantone, Kalibracja Fabryczna
Kolor:	Czarny, srebrny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	89.4 cm x 26.7 cm x 58.1 cm - z podstawką
Waga:	12.3 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - kwadrafoniczny
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort (HDCP) Wyjście DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C (Tryb Alternatywny DisplayPort, dane, zasilanie do 65 W) Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Generacji 2 upstream/DisplayPort 1.4 (Tryb Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 100 W) Sieć (RJ-45) Thunderbolt 4 output (daisy chain, moc do 15 W) 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream USB 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 7,5 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie, pokrętko
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	20
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Akcesoria w zestawie:	Prześciółka uchwytu
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel Thunderbolt
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, EAC, FCC, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, UL, CSA, VCCI, WEEE, ISC, ograniczenie niebieskiego światła TUV, UAE, ICE, GS, Ukraine EE, Belarus EE, Korea MEPS, CEL Grade 2, słabe światło halogenowe
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	38 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	75 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	62 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	318 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center, HP Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 89.4 cm - głębokość: 26.7 cm - wysokość: 58.1 cm - waga: 12.3 kg Bez podstawki - szerokość: 89.4 cm - głębokość: 10.8 cm - wysokość: 39.7 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	106 cm
Głębokość transportowa:	22.6 cm
Wysokość transportowa:	52.7 cm
Waga transportowa:	18.9 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.