

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-color-laserjet-pro-3202dn-25ppm-printer-p-291230.html>



HP Color LaserJet Pro 3202dn 25ppm Printer

Cena brutto	1 418,25 zł
Cena netto	1 153,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47220720
Kod producenta	8D7L0A#B19
Kod EAN	196548369119

Opis produktu

Opis

Przeznaczone dla zespołów, które potrzebują profesjonalnej wydajności i szybkiego druku dwustronnego w wysokiej jakości, produktywności i wielokrotnie nagradzanej niezawodności w pozwalającej zaoszczędzić miejsce konstrukcji.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie dla zespołów**

Wesprzyj swój zespół za pomocą tej kompaktowej drukarki laserowej zapewniającej wysokiej jakości kolorowe wydruki.

- **Szybki dwustronny druk w kolorze**

Szybkie, dwustronne drukowanie w kolorze z prędkością do 25 str./min.

- **Realistyczne kolory**

Ożyw swoją firmę, dzięki tonerowi HP TerraJet nowej generacji, który zapewnia żywsze kolory.

- **Niewielkie rozmiary**

Kompaktowa drukarka laserowa poprawi przestrzeń pracy i zwiększy wydajność zespołu.

- **Zaawansowane funkcje zwiększające produktywność**

Utwórz konto HP, aby zmaksymalizować produktywność, dzięki zaawansowanym funkcjom.

- **HP Web Jetadmin**

Centralizacja zarządzania drukarkami. HP Web Jetadmin pozwala w łatwy sposób dodawać i aktualizować urządzenia, rozwiązywania i zasady.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP Color LaserJet Pro 3202dn 25ppm Printer

HP Color LaserJet Pro 3202dn - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - do 25 str/min (mono) / do 25 str/min (kolor) - pojemność: 251 arkusze - Gigabit LAN, USB 2.0
0196548369119

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ drukarki:

Liczba Użytkowników:

Lokalizacja:

Drukarka

Konfiguracja Pojemnika z Tonerem:

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy

Liczba użytkowników - 3-10

Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski / Europa

Cyjan, magenta, żółty, czarny

Do 25 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 25 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 26 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

	Do 43 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - Krajobraz A5 Do 5 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A5 Portrait Do 15 cali na minucę - dwustronne - A4 (210 x 297 mm) Do 15.5 cali na minucę - dwustronne - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Wyświetlacz z podświetleniem 2" DFSTN, stacker Przewodowa Gigabit LAN, USB 2.0 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi Tak Standard PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF, URF, PWG, PCLm, JPEG 111 x TrueType Mopria Automatyczne Włączanie, Automatyczne wyłączanie, Pojemnik TerraJet, świadectwo Mopria, czas nagrzewania 55 sek. Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca uniwersalna na 1 arkusz
Wbudowane urządzenia:	
Technologia przyłączania:	
Interfejs:	
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	
Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):	
Automatyczny duplex:	
Obsługa PostScript:	
Standardowe języki drukarki:	
Dołączone czcionki:	
Sposób zarządzania kolorami:	
Cechy drukarki:	
Obsługa nośników:	
Procesor	
Procesor:	1.2 GHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	256 MB / 256 MB (maks.)
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, papier fotograficzny, papier bezdrzewny bond, papier makulaturowy, papier ze wstępnym nadrukiem, pocztówki, papier błyszczący, folie do przezroczystości, tektura, papier letterhead A4/Legal Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) 76,2 mm x 127 mm 216 mm x 356 mm ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 102 x 127 mm, 76 x 127 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B5 (182 x 257 mm) Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm) 60 g/m ² - 200 g/m ² 251 arkusze Podajnik wielofunkcyjny: 1 x automatyczny - 1 arkusz - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 200 g/m ² Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 200 g/m ² Taca wyjściowa: 1 x automatyczny - 100 arkusze Zasobnik odbiorczy: - 10 koperty 100 arkusze
Klasa nośników:	
Max rozmiar nośnika:	
Minimalny format nośnika (standardowo):	
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	
Rozmiary nośników:	
Rozmiary kopert:	
Gramatura nośnika:	
Całkowita pojemność nośników:	
Podajniki nośników:	
Pojemność tac wyjściowych:	
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	40000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	150 - 2500 str.
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 600 stron 1 x Toner (cyjan) - do 500 stron 1 x Toner (magenta) - do 500 stron 1 x Toner (żółty) - do 500 stron DE-UZ 219, RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, KC, SIRIM, Ukraine, EAC, FCC, UL, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2021, CISPR 32:2019, CISPR 35: 2016, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-4-12:2017, FCC CFR 47 Część 15 Klasa B, ICES-003:2019 Issue 6, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 60825-1:2014 + A11:2021, IEC 60825-1:2014, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, CSA C22.2 No. 62368-1:19 Third Edition, CSA
Zgodność z normami:	

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Wymagana częstotliwość:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Zużycie energii w stanie czuwania:

Zużycie energii w stanie uśpienia:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymagania systemowe - informacje szczegółowe:

Standardy ochrony środowiska

Blue Angel:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku (w stanie czuwania):

Emisja dźwięku (w czasie pracy):

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość (transport):

Głębokość (transport):

Wysokość (transport):

Waga (transport):

C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, IEC 60825-1 Third Edition, RED 2014/53/EU, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440-1 V2.1.1, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class B, RSS-247 Issue 1, 2015, RSS-102 Issue 5, IEC 62311:2020, EN 62311:2008

Zasilacz - wewnętrzna

AC 230 V

50/60 Hz

415 wat

6.1 wat

0.63 wat

Windows 11, Windows 10, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS 14, Android, Apple iOS, Linux, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016

HD 2 GB

Tak

Gwarancja ograniczona - 1 rok

10 °C

32.5 °C

10 - 80% RH (non-condensing)

16 dBA

51 dBA

39 cm

41.912 cm

25.419 cm

13.8 kg

49.7 cm

33.1 cm

51 cm

16.9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.