

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-color-laserjet-pro-m454dw-p-237357.html>



HP Color LaserJet Pro M454dw

Cena brutto	2 605,44 zł
Cena netto	2 118,24 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3435751
Kod producenta	W1Y45A#B19
Kod EAN	192545638555

Opis produktu

Opis

Skuteczne prowadzenie firmy opiera się na inteligentniejszej pracy. Drukarka HP Color LaserJet Pro M454 została zaprojektowana z myślą o rozwoju firmy i wyprzedzaniu konkurencji.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Zmniejsz ilość papieru zużywanego w biurze korzystając z druku dwustronnego.
- Wbudowane zabezpieczenia chronią drukarkę przed wykorzystaniem jej jako punktu wejściowego ataków.
- Szybko skonfiguruj drukarkę i łatwo zarządzaj ustawieniami urządzenia, co pozwoli zwiększyć ogólną wydajność drukowania.
- Unikaj frustrującej konieczności ponownego drukowania, marnotrawstwa materiałów eksploatacyjnych oraz potrzeby korzystania z serwisu, używając oryginalnych wkładów z tonerem HP.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP Color LaserJet Pro M454dw

HP Color LaserJet Pro M454dw - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser - A4/Legal - 38400 x 600 dpi - do 27 str/min (mono) / do 27 str/min (kolor) - pojemność: 300 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB

0192545638555

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Liczba Użytkowników:

Lokalizacja:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy

Liczba użytkowników - 3-10

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa

Do 27 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 27 str/min - color (ISO) - A4 (210 x 297 mm)

Do 28 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 28 str/min - kolor - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 49 str/min - pozioma czarna - A5 (148 x 210 mm)

Do 49 str/min - kolorowy krajobraz - A5 (148 x 210 mm)

Do 7 str/min - pionowa czarna - A5 (148 x 210 mm)

Do 7 str/min - kolorowy portret - A5 (148 x 210 mm)

Do 24 cali na minę - Dupleks czern i biel - A4 (210 x 297 mm)

Do 24 cali na minę - kolor dwustronne - A4 (210 x 297 mm)

Wbudowane urządzenia:	Do 25 cali na minię - Dupleks czerń i biel - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Rozmiar ekranu podglądu:	Do 25 cali na minię - kolor dwustronne - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Technologia przyłączenia:	Ekran dotykowy
Interfejs:	2.7"
Mozliwe AirPrint:	Bezprzewodowa
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB
Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):	Tak
Technologia wygładzania obrazu:	38400 x 600 dpi
Automatyczny dupleks:	38400 x 600 dpi
Obsługa PostScript:	HP ImageREt 3600
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	Tak
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	Standard
Standardowe języki drukarki:	9.7 sek
Dołączone czcionki:	11.3 sek
Cechy drukarki:	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG
Obsługa nośników:	84 x TrueType
	HP ePrint, kalibracja PANTONE, Technologia Instant-on
	Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca uniwersalna na 50 arkuszy
Procesor	
Procesor:	1.2 GHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	512 MB / 512 MB (maks.)
Pamięć faszowa	
Pamięć faszowa:	512 MB (zainstalowane) / 512 MB (maks.)
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, papier fotograficzny, papier bezdrzewny bond, papier makulaturowy, papier z dziurkowany, papier ze wstępnym nadrukiem, pocztówki, papier błyszczący A4/Legal
Klasa nośników:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max rozmiar nośnika:	76 mm x 127 mm
Minimalny format nośnika (standardowo):	216 mm x 356 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Rozmiary nośników:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm)
Rozmiary kopert:	60 g/m ² - 200 g/m ²
Gramatura nośnika:	16 lbs - 52 lbs
Gramatura nośnika (lbs):	300 arkusze
Całkowita pojemność nośników:	Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 50 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 200 g/m ² - (16 lbs (min) - 52 lbs (maks.))
Podajniki nośników:	Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 200 g/m ² - (16 lbs (min) - 52 lbs (maks.))
	Taca wyjściowa: 1 x automatyczny - 150 arkusze
Maks. pojemność nośników:	850 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	150 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	50000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	750 - 4000 stron
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, IPv4, IPv6
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, WPA-Enterprise
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB host - 4 pin USB Typ A
	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
	1 x Gigabit LAN - RJ-45
Różne	
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, UL, CISPR 22 Class B, cUL, GS, EMC,

Zasilanie	Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, EN 60825-1, CECP, EN 61000-3-3:2008, IECIEE CB, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, ICES-003 issue 5 Class B, EN 62479:2010, LVD 2006/95/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, CoC, EN 55024:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 55022:2010 Class B
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	550 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	17 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.9 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	Sterowniki i programy użytkowe, HP Update, HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience (DXP), HP Connected, HP Product Improvement Study, Product Registration Assist, HP Device Toolbox
Dołączone oprogramowanie:	UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows 7 / 8 (32/64 bits)
Wymagany system operacyjny:	
Standardy ochrony środowiska	EPEAT Silver
EPEAT Compliant:	Tak
Blue Angel:	Tak
ENERGY STAR:	
Gwarancja producenta	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Obsługa i wsparcie:	
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	15 °C
Maksymalna temperatura pracy:	30 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	14 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	48 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	41.2 cm
Głębokość:	46.9 cm
Wysokość:	29.5 cm
Waga:	18.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	49.7 cm
Głębokość (transport):	37.9 cm
Wysokość (transport):	58.3 cm
Waga (transport):	22.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.