

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-color-laserjet-pro-mfp-4302fdn-up-to-33ppm-p-251082.html>



HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn up to 33ppm

Cena brutto	2 283,96 zł
Cena netto	1 856,87 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46317737
Kod producenta	4RA84F#B19
Kod EAN	196068323226

Opis produktu

Opis

LaserJet Pro to oszałamiające szybkości drukowania w kolorze i łatwe w obsłudze narzędzia do zarządzania.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie dla zespołów**

Wesprzyj swój zespół za pomocą tej kompaktowej, wysokowydajnej drukarki kolorowej, idealnej dla 10 użytkowników.

- **Duża szybkość**

Zwiększ wydajność pracy dzięki dużej szybkości, aby sprostać wymaganiom środowisk o dużym zapotrzebowaniu.

- **Proste skróty**

Unikaj przestoju dzięki łączności Wi-Fi, która inteligentnie wyszukuje najlepsze połączenie.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn up to 33ppm
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 35 str/min (kopiowanie) - do 35 str/min (drukowanie) - 300 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN 0196068323226

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

TrueType x 111

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

Laser - kolorowy

50000 strony

750 - 4000 stron

4.3"

Kolor

Wyświetlacz dotykowy, wyświetlacz LED

Tak

USB 2.0, Gigabit LAN

Tak

Drukowanie z pamięci flash USB, zapisywanie do pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do folderu, folder zapisz do sieci, Technologia Instant-on, certyfikat Mopria, HP Auto-On/Auto-Off Technology
Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa

Lokalizacja:

Pamięć	
Pamięć standardowa:	512 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	512 MB
Obsługiwana pamięć flash:	Pamięć flash USB
Pamięć fleszowa	
Pamięć fleszowa:	512 MB (zainstalowane) / 512 MB (maks.)
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 35 str/min (mono) / do 35 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	999
Cechy kopiowania:	Porównanie, wymazywanie marginesu, zmiana rozmiaru, Kopia ID
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 35 str/min (mono) / do 33 str/min (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, URF, PWG
Technologia wygładzania obrazu:	HP ImageREt 2400, Pantone Calibrated
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	9.1 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	9.7 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Głębina koloru:	30-bit
Faks	
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Rozdzielczość faksu:	203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi
Całkowita pojemność pamięci:	Do 500 stron
PC faks:	Tak (tylko wysyłanie)
Parametry faksu	
Szybkie wybieranie:	100 stanowisko
Opóźnienie transmisji:	Tak
Charakterystyka:	Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, blokada niechcianych faksów, auto redukcja, Distinctive Ring Detection (DRD), kopia zapasowa pamięci faksu, opóźnione wysyłanie, polling faksów, blokowanie faksu, odbiór przez polling, raporty zadań faksu, rejestr wydruków faksu
Obsługa dokumentów i nośników	
Min. format oryginału:	102 x 152 mm
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Min rozmiar nośnika:	76 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	200 g/m ²
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	52 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Folie do przezroczycy, koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier makulaturowy, papier fotograficzny, papier bond, papier błyszczący
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm)
Pojemność nośników standardowych:	300 arkusze
Maks. pojemność nośników:	850 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	50 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	150 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	ADF - 50 arkusze rozmiar: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 120 g/m ² Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 120 g/m ² Podajnik boczny - 50 arkusze rozmiar: 76 x 127 mm - Legal

Prędkość:	(216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 120 g/m ² Taca wyjściowa - 150 arkusze Drukowanie: do 35 str/min (Letter A) - B/W (ISO) Drukowanie: do 33 str/min (Letter A) - kolor (ISO) Drukowanie: do 29 cali na minue (A4) - zwykły duplex Drukowanie: do 44 str/min (A5) - pionowa B/W Drukowanie: do 31 cali na minue (Letter A) - zwykły duplex Drukowanie: do 44 str/min (A5) - pionowa kolor Kopiowanie: do 35 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 35 str/min (Letter A) - kolor normalne Kopiowanie: do 33 str/min (A4) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 33 str/min (A4) - kolor normalne Skanowanie: do 29 str/min (A4) - czarno-biały normal Skanowanie: do 26 str/min (A4) - kolor normalne Skanowanie: do 31 cali na minue (Letter A) - czarno-biały normal Skanowanie: do 28 str/min (Letter A) - czarno-biały normal
Połączenia Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB - 4 pin USB Typ A
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	SSL, Apple Bonjour, WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, obsługa IPv6, SNMP 3, WPA-Enterprise, WPA3, obsługa IPv4
Obsługiwane systemy operacyjne:	UNIX, Linux, MS Windows 7 Ultimate, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bitów), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, MS Windows Server 2016 x64 Edition, macOS 10.15, MS Windows Server 2019 x64 Edition, macOS Big Sur, Windows 11, MS Windows Server 2022, macOS 12 Monterey
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe, HP Web Jetadmin
Zasilanie	AC 120 V (50Hz)
Wymagane napięcie:	585 wat
Zużycie energii podczas pracy:	18 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	0.8 wat
Zużycie energii w spoczynku:	
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	7.5 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	8.4 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 2000 stron 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 1000 stron 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 1000 stron 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 1000 stron
Zgodność ze standardami:	CSA, UL, TUV GS, BSMI, NOM, CCC, FCC, FCC CFR47 Part 68, KCC, FCC CFR47 Part 15 C, S Mark, KC, CECP, EN 62479:2010, BIS, ETSI ES203 021, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55024:2010+A1:2015, RSS-102 Issue 5, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, Directive 2014/53/EU, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, EN 55032:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 55032:2012 Class B, IEEE 802.1x, IEC 60825-1:2014, EN 301 489-17 V3.1.1, CISPR 32:2015, bez Rtęci, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	42.1 cm
Głębokość:	43.5 cm
Wysokość:	38.4 cm
Waga:	20.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	59.7 cm
Głębokość transportowa:	49.7 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Wysokość transportowa:	49.2 cm
Waga transportowa:	23.6 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	50 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.5 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.