

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-deskjet-2810e-all-in-one-a4-color-wi-fi-usb-20-print-copy-scan-inkjet-5575ppm-instant-ink-ready-p-240349.html>



HP DeskJet 2810e All-in-One A4 Color Wi-Fi USB 2.0 Print Copy Scan Inkjet 5.5/7.5ppm Instant Ink Ready

Cena brutto	211,38 zł
Cena netto	171,85 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46486607
Kod producenta	588Q0B#686
Kod EAN	196337820074

Opis produktu

Opis

Łatwo drukuj, skanuj i kopiuj dzięki kompaktowej, bezprzewodowej drukarce w połączeniu z najłatwiejszą w obsłudze aplikacją do drukowania. Od etykiet zwrotnych po Twoje ulubione przepisy – ciesz się bezproblemowym drukowaniem, dzięki producentowi drukarek nr 1 na świecie.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

To jest drukarka obsługująca technologię HP+. Wybierz opcję HP+ podczas konfiguracji urządzenia, aby aktywować korzyści. HP+ wymaga konta HP, ciągłego połączenia z internetem oraz wyłącznego korzystania z oryginalnych wkładów HP z atramentem przez cały okres eksploatacji drukarki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Dzięki intuicyjnej w obsłudze aplikacji możesz szybko rozpocząć drukowanie.
- Zawsze będziesz w gotowości do drukowania, dzięki naszej niezawodnej łączności Wi-Fi, która automatycznie przywraca zerwane połączenie.
- Dzięki subskrypcji Instant Ink otrzymujesz tusz bezpośrednio pod Twoje drzwi, zanim się wyczerpie.
- Wybierz drukarki wykonane w 60% z tworzyw z recyklingu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

HP DeskJet 2810e All-in-One A4 Color Wi-Fi USB 2.0 Print Copy Scan Inkjet 5.5/7.5ppm Instant Ink Ready

HP DeskJet 2810e All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - 216 x 297 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 7.5 str/min (drukowanie) - 60 arkusze - USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
0196337820074

12 miesięcy w serwisie

Drukarka wielofunkcyjna

Strumieniowa - kolorowy

1000 stron

50-100 stron

Wyświetlacz LCD

Tak

Interfejs:	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	HP Instant Ink, drukowanie z urządzeń mobilnych, skanuj do PDF
Lokalizacja:	Bułgaria, Republika Czeska, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Słowacja, Słowenia, Polska, Grecja
Pamięć	
Pamięć standardowa:	64 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	64 MB
Pamięć flesztowa	
Pamięć flesztowa:	24 MB (maks.)
Kopowanie	
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 300 x 300 dpi (mono) / do 300 x 300 dpi (kolor)
Drukowanie	
Technologia Inkjet:	HP Thermal Inkjet
Konfiguracja dyszy:	328 dysz (czern), 588 dysz (cyan, magenta, żółty)
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 7.5 str/min (mono) / do 5.5 str/min (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	1 kartridże czarny pigmentowy, 1 kartridż kolorowy (cyan, magenta, żółty)
Paleta kolorów atramentu:	Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment
Kolor:	4 kolory atramentu
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 3 GUI, PCLm, URF
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	15 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	19 sek
Skanowanie	
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	216 x 297 mm
Obsługiwane Rozmiary Oryginalne:	216 x 297 mm
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Min rozmiar nośnika:	89 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	300 g/m ²
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	145 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier fotograficzny
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101,6 x 152,4 mm, 89 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm)
Pojemność nośników standardowych:	60 arkusze
Maks. pojemność nośników:	60 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	25 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 60 arkusze rozmiar: 89 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 300 g/m ² ; gramatura (lbs): 16 lbs - 145 lbs
	Taca wyjściowa - 25 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 20 str/min (A4) - czarno-biały draft
	Drukowanie: do 16 str/min (A4) - kolor roboczy
	Drukowanie: do 7.5 str/min - B/W (ISO)
	Drukowanie: do 5.5 str/min - kolor (ISO)
	Drukowanie: 65 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - normalna jakość fotograficzna
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 10, Chrome OS, macOS 10.14, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii w trybie czuwania:	2.8 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.4 wat
Różne	
Zgodność ze standardami:	FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009

	+ A2:2013, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6 Class B, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), CISPR 35, CISPR 32:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1:2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Wymiary i waga	
Szerokość:	42.5 cm
Głębokość:	30.4 cm
Wysokość:	15.4 cm
Waga:	3.42 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	47.5 cm
Głębokość transportowa:	19.1 cm
Wysokość transportowa:	35.4 cm
Waga transportowa:	4.58 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	54 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.