

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-e24m-g4-6445cm-24inch-ips-fhd-1920x1080-10001-300cdm2-hdmi-usb-c-p-263436.html>



HP E24m G4 64.45cm 24inch IPS FHD 1920x1080 1000:1 300cd/m2 HDMI USB-C

Cena brutto	1 272,84 zł
Cena netto	1 034,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4430574
Kod producenta	40Z32AA#ABB
Kod EAN	195908730736

Opis produktu

Opis

W prosty sposób rozmawiaj i łącz się z innymi, dzięki monitorowi konferencyjnemu HP E24m G4 USB-C z certyfikatem Zoom wyposażonemu w kamerę internetową 5 Mpx z regulacją odchylenia, skierowane do przodu głośniki oraz dwa mikrofony. Pracuj komfortowo i uprość konfigurację za pomocą pojedynczego przewodu USB-C, który zapewnia transfer danych i przesył obrazu oraz umożliwia ładowanie laptopa przy maksymalnej mocy 65 W.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Pracuj wygodnie. Popraw swoją wydajność**
Pracuj bezproblemowo dzięki 4-kierunkowej regulacji i wygodnym kątom widzenia na ekranie FHD o przekątnej 23,8 cali (60,45 cm), który korzysta z technologii redukcji niebieskiego światła HP Eye Ease.
- **Udostępniaj wtedy, kiedy chcesz**
Schowaj kamerę, aby zachować prywatność.
- **Krystalicznie czyste brzmienie**
Głośniki, które dostarczają niezwykle czyste brzmienie.
- **Poszerz swoje horyzonty**
Połącz łańcuchowo lub uruchom jednocześnie dwa monitory za pośrednictwem złącza DisplayPort.
- **Przyjazny dla środowiska naturalnego. Przemyślany konstrukcyjnie**
Monitor jest wykonany w ponad 90% z odzyskanych tworzyw sztucznych, a jego opakowanie nadaje się do recyklingu i jest w 100% ekologiczne.
- **Większy komfort i lepszy widok**
Technologia HP Eye Ease zapewnia komfort Twoim oczom, redukując emisję niebieskiego światła.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

HP E24m G4 64.45cm 24inch IPS FHD 1920x1080 1000:1
300cd/m2 HDMI USB-C

HP E24m G4 Conferencing - E-Series - monitor LED - 23.8" -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² -
1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - srebrny
(podstawa), czarna końcówka
0195908730736

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

23.8"

Hub USB, kamera IR 5,0 Mpx

65 wat

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

Rozstaw pikseli:	0.2745 mm
Pikseli na cal:	93
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 10000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 mln kolorów (8-bit)
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 85 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Temperatura koloru:	6500K
Języki OSD:	Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, Głębia Kolorów 8-bit, podświetlenie krawędziowe LED, HP Eye Ease, Certyfikat Zoom
Kolor:	Srebrny (podstawa), czarna końcówka
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.94 cm x 21.6 cm x 53.07 cm - z podstawką
Waga:	7.39 kg
Wbudowana Kamera Internetowa	
Cechy:	Zgodność z Windows Hello
Wejście sygnału audio	
Typ:	Mikrofon
Cechy mikrofonu:	Redukcja szumów
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 (HDCP) Wyjście DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode (moc maks. 65 W) 4 x USB (typ A) Wejście/wyjście audio (mały jack) LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), kontrola głośności, odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA, kontrola wyciszenia mikrofonu
Dołączone przewody:	1 x kabel USB-C - 1.8 m
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, CE/EMC, ICE, NRCS, Mexico Energy label, Ukraine, UAE, KES, TGM, Belarus Energy
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	37 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	150 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center, HP Display Manager
Wymiary i waga	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 53.94 cm - głębokość: 21.6 cm -
wysokość: 53.07 cm - waga: 7.39 kg
Bez podstawki - szerokość: 53.94 cm - głębokość: 4.7 cm -
wysokość: 35.56 cm - waga: 4.76 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:	60.3 cm
Głębokość transportowa:	19.2 cm
Wysokość transportowa:	42.1 cm
Waga transportowa:	10.31 kg

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 9
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.