

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-e32k-g5-usb-c-monitor-315inch-4k-hdmi-dp-p-293216.html>



HP E32k G5 USB-C Monitor 31.5inch 4K HDMI DP

Cena brutto	1 989,18 zł
Cena netto	1 617,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46298586
Kod producenta	6N4D6AA#ABB
Kod EAN	196786296673

Opis produktu

Opis

Dzięki wyjątkowemu wykonaniu niezwykłych efektach wizualnych i wyjątkowej elastyczności, monitor HP E32k G5 4K USB-C wyznacza nowe standardy precyzji, aby nic nie ograniczało Twojej możliwości korzystania z tego, co najlepsze. Ten stylowy monitor 4K wykonany z myślą o zapewnieniu komfortu i dobru planety jest prawdziwym motorem napędowym produktywności. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Przewodnik ergonomicznej konfiguracji**
Osiągnij całodzienny komfort, gdy zastosujesz najlepsze praktyki z poradnika ergonomicznej konfiguracji.
- **HP Eye Ease**
HP Eye Ease to zawsze włączony filtr zapewniający niski poziom emisji niebieskiego światła, który pomaga zachować komfort oczu przez cały dzień, redukując emisję niebieskiego światła, bez wpływu na dokładność kolorów lub zwiększenie intensywności żółtego koloru.
- **Czujnik oświetlenia zewnętrznego**
Automatycznie dostosowuje jasność ekranu do oświetlenia otoczenia tak, aby zapewnić komfort oglądania.
- **Rozdzielczość 4K**
Zatrąć się w zniepalającej ostrości i niezwykle wyraźnych szczegółach oferowanych przez standard 4K. Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli zwiększy Twoją przestrzeń pracy i sprawi, że każda treść będzie prawie nie do odróżnienia od rzeczywistości.
- **Panel IPS**
Bez względu na to, gdzie stoisz, technologia IPS zapewnia dokładność i spójność obrazu przy szerokich kątach widzenia wynoszących 178 stopni w poziomie i w pionie.
- **Przestrzeń kolorów 99% sRGB**
Doskonałe odwzorowanie kolorów przy minimalnym wysiłku.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP E32k G5 USB-C Monitor 31.5inch 4K HDMI DP
HP E32K G5 - E-Series - monitor LED - 31.5" - 3840 x 2160 4K
UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI,
DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarna końcówka, czerń i
srebro (podstawa)
0196786296673
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1339168>
Klasa F
31.5"
IPS
16:9
4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 60 Hz
0.1816 mm
140
350 cd/m²

Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	30 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 135 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Temperatura koloru:	6500K
Języki OSD:	Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	Czujnik światła w otoczeniu, HDCP, technologia Flicker Free, 3 Side Borderless Design, technologia Low Blue Light, podświetlenie krawędziowe LED, HP Eye Ease, 10 bits (8 bits + FRC)
Kolor:	Czarna końcówka, czern i srebro (podstawa)
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.4 cm x 22.7 cm x 60.34 cm - z podstawką
Waga:	8.4 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C 3.2 Gen 1 (moc maks. 65 W) LAN (RJ-45) 2 x USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (tylko zasilanie) USB-C 3.2 Gen 1 (dane, zasilanie do 15 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	45
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel z USB-C na USB-C - 1 m
Żywotność podświetlenia:	30,000 godzin
Zgodność z normami:	CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, słabe światło halogenowe, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32.4 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	39 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	210 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Assistant
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 71.4 cm - głębokość: 7.47 cm - wysokość: 42.12 cm - waga: 5.94 kg Z podstawką - szerokość: 71.4 cm - głębokość: 22.7 cm - wysokość: 60.34 cm - waga: 8.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	82 cm
Głębokość transportowa:	52.7 cm
Wysokość transportowa:	16.1 cm
Waga transportowa:	11.76 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

5 °C

35 °C

20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.