

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-e34m-g4-34inch-wqhd-curved-display-3440x1440-webcam-hdmi-usb-c-usb-hub-displayport-p-246823.html>



HP E34m G4 34inch WQHD Curved Display 3440x1440 Webcam HDMI USB-C USB hub DisplayPort

Cena brutto	2 313,51 zł
Cena netto	1 880,90 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4477558
Kod producenta	40Z26AA#ABB
Kod EAN	195908729778

Opis produktu

Opis

Bierz udział w konferencjach i łatwo nawiązuj połączenia, dzięki monitorowi konferencyjnemu HP E34m G4 USB-C z certyfikatem Zoom, który jest wyposażony w zintegrowaną kamerę internetową 5 MP z regulacją nachylenia, głośniki skierowane do przodu oraz dwa mikrofony. Pracuj bez wysiłku i uprość konfigurację dzięki jednemu przewodowi USB-C, który zapewnia przesyłanie danych i filmów oraz ładowanie laptopa mocą do 65 W.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Realizm. Wydajność**
Pracuj komfortowo dzięki 3-kierunkowej ergonomii i oglądaj swoją pracę na zakrzywionym ekranie UltraWide QHD o przekątnej 93,98 cm (34 cale), który ogranicza emisję niebieskiego światła dzięki technologii HP Eye Ease.
- **Udostępniaj tylko wtedy, kiedy chcesz**
Chowaj kamerę internetową, aby zapewnić sobie prywatność.
- **Krystalicznie czyste brzmienie**
Głośniki, które zapewniają krystalicznie czysty dźwięk.
- **Przyjazny dla środowiska naturalnego. Przemyślany konstrukcyjnie**
Tworzywa sztuczne w 90% składają się z materiałów pochodzących z recyklingu, a nadające się do ponownego przetworzenia opakowania są w 100% pozyskiwane w sposób ekologiczny.
- **Większy komfort i lepszy widok**
Technologia HP Eye Ease zapewnia komfort dla oczu, dzięki ograniczeniu emisji niebieskiego światła.
- **Więcej portów. Więcej możliwości**
Wiele portów, w tym HDMI, DisplayPort, USB-C oraz cztery porty USB.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Zaokrąglony ekran:

Wbudowane urządzenia:

HP E34m G4 34inch WQHD Curved Display 3440x1440

Webcam HDMI USB-C USB hub DisplayPort

HP E34m G4 Conferencing Monitor - E-Series - monitor LED - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 75 Hz - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - srebrny (podstawa), czarna końcówka

0195908729778

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

34"

Tak (1500R)

Kamera IR, koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

Zasilanie USB:	65 wat
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	21:9
Rozdzielczość natywna:	WQHD 3440 x 1440 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.23175 mm
Pikseli na cal:	110
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 10000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 150 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Temperatura koloru:	6500K
Języki OSD:	Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, technologia Low Blue Light, Głębia Kolorów 8-bit, podświetlenie krawędziowe LED, HP Eye Ease, wysuwana kamera internetowa, Certyfikat Zoom
Kolor:	Srebrny (podstawa), czarna końcówka
Wymiary (szer./głęb./wys.):	80.83 cm x 23.3 cm x 54.32 cm - z podstawką
Waga:	11.98 kg
Wejście sygnału audio	
Typ:	Mikrofon
Cechy mikrofonu:	Redukcja szumu
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C 3.2 Gen 1 (moc maks. 65 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 LAN Wejście/wyjście audio (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Akcesoria w zestawie:	Przełącznik uchwytu
Dołączone przewody:	1 x kabel USB-C
Zestaw montażowy:	Dołączony
Żywotność podświetlenia:	30,000 godzin
Zgodność z normami:	TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, słabe światło halogenowe, DisplayPort 1.2, Energy-using Products (EuP) Lot 5, ICE, SmartWay, NRCS, Mexico Energy label, Ukraine, UAE, TGM, Belarus Energy
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	39 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	65 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	185 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

HP Display Assistant

Bez podstawki - szerokość: 80.83 cm - głębokość: 10.91 cm -
wysokość: 38.81 cm

Z podstawką - szerokość: 80.83 cm - głębokość: 23.3 cm -
wysokość: 54.32 cm - waga: 11.98 kg

90.5 cm

28.1 cm

48.1 cm

17.69 kg

Tak

5 °C

35 °C

20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.