

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-laserjet-enterprise-m612dn-mono-a4-71-ppm-ml-p-186229.html>



HP LaserJet Enterprise M612dn Mono A4 71 ppm (ML)

Cena brutto	3 517,85 zł
Cena netto	2 860,04 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3857781
Kod producenta	7PS86A#B19
Kod EAN	194721346773

Opis produktu

Opis

Drukarka HP LaserJet z technologią JetIntelligence łączy w sobie wyjątkową wydajność i energooszczędność z drukiem dokumentów profesjonalnej jakości dokładnie wtedy, gdy są potrzebne – a jednocześnie chroni sieć przed atakami za pomocą najmocniejszych w branży zabezpieczeń.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Dzięki funkcji HP Sure Start kod operacyjny jest automatycznie sprawdzany podczas uruchamiania i sam się naprawia, jeśli okaże się, że został naruszony.
- Szybko wykonuj zadania i oszczędzaj papier. Drukuj dwustronne dokumenty prawie tak samo szybko, jak jednostronne.
- Precyzyjna technologia czarnego tonera zapewnia wyrazistość tekstu, głęboką czerń i ostrość grafiki.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP LaserJet Enterprise M612dn Mono A4 71 ppm (ML)

HP LaserJet Enterprise M612dn - Drukarka - czarno-biały - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 71 str/min - pojemność: 650 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host

0194721346773

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Lokalizacja:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny
Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa

Do 75 str/min - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 71 str/min - A4 (210 x 297 mm)

Do 62 cale/min - dwustronne - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 58 cale/min - dwustronne - A4 (210 x 297 mm)

Ekran dotykowy LCD 4,3 cala

4.3"

Przewodowa

USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host

Tak

1200 x 1200 dpi

HP FastRes 1200

Tak

Standard

Wbudowane urządzenia:

Rozmiar ekranu podglądu:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Technologia wygładzania obrazu:

Automatyczny duplex:

Obsługa PostScript:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	5.1 sek
Standardowe języki drukarki:	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Dołączone czcionki:	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Cechy drukarki:	Kieszon integracji sprzętu, Automatyczne Włączanie, Automatyczne wyłączanie, znaki wodne
Obsługa nośników:	Podajnik papieru na 550 arkuszy, podajnik papieru na 100 arkuszy
Procesor	
Procesor:	1.2 GHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	512 MB / 1.5 GB (maks.)
Ilość slotów:	1
Pamięć	
Dysk twardy:	4 GB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, folie do przezroczy, etykiety, papier zwykły, papier makulaturowy, tektura, papier o ciężkiej gramaturze, papier o lekkiej gramaturze, papier z dziurkowany, papier ze wstępnym nadrukiem, papier letterhead, papier kolorowy
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	76 mm x 127 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	216 mm x 356 mm
Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, 76 x 127 mm, 76,2 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 99 x 148 mm, 216 x 340 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), A5 (148 x 210 mm)/Half Letter (140 x 216 mm)
Rozmiary kopert:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Gramatura nośnika:	60 g/m ² - 200 g/m ²
Gramatura nośnika (lbs):	16 lbs - 53 lbs
Całkowita pojemność nośników:	650 arkusze
Podajniki nośników:	Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 100 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 200 g/m ² - (16 lbs (min) - 53 lbs (maks.)) Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 550 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 120 g/m ² - (16 lbs (min) - 32 lbs (maks.)) Taca wyjściowa: 1 - 500 arkusze
Maks. pojemność nośników:	4400 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	500 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	300000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	5000-30000 str.
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 2.0, SLP, DHCP
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, AES-128, ARP, AES-256, EAP-TLS, PEAP, Secure Erase, obsługa IPv6
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 10500 stron
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), Secure Erase
Zgodność z normami:	UL, CISPR 22 Klasa A, cUL, GS, CECP, Directive 2006/95/EC, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, 21 CFR

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagana częstotliwość:

Wymagany prąd elektryczny:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Zużycie energii w stanie czuwania:

Zużycie energii w stanie uśpienia:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymagany system operacyjny:

Standardy ochrony środowiska

EPEAT Compliant:

ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku (w czasie pracy):

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

1040.10, 21 CFR 1040.11, CoC, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, FIPS 140, IEEE 802.3az, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilacz - wewnętrzna

50 Hz

12 A

780 wat

15.3 wat

3.1 wat

Sterowniki i programy użytkowe, HP Device Experience (DXP), HP Connected

UNIX, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bit) SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bit) SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP1, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64-bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Citrix XenApp 6.5, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Ubuntu 14.04, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux 7, Ubuntu 15.10, Debian Linux 7.4, Apple MacOS X 10.10, Debian Linux 7.0, Citrix XenDesktop 5.6, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.1 lub nowszy, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2003 (32-bit), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Linux Mint 17.1, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, SUSE Linux 13.2, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.12, Linux Mint 18, Citrix XenDesktop 7.5, SUSE Linux 42.1, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6, Debian Linux 7.2, Debian Linux 7.3, Debian Linux 7.5, Debian Linux 7.6, Debian Linux 7.7, Debian Linux 7.8, Debian Linux 7.9, Ubuntu 16.10, Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits) SP2

EPEAT Silver

Tak

Gwarancja ograniczona - 1 rok

15 °C

32.5 °C

30 - 70%

55 dBA

43.1 cm

46.6 cm

38 cm

21.6 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.