

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-laserjet-mfp-m442dn-a3-monochrom-usb-laser-print-copy-scan-24ppm-p-187797.html>



HP LaserJet MFP M442dn A3 monochrom USB Laser Print Copy Scan 24ppm

Cena brutto	3 394,06 zł
Cena netto	2 759,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3857788
Kod producenta	8AF71A#B19
Kod EAN	194441017663

Opis produktu

Opis

Szybkość, jakość i wydajność drukarek biurowych HP LaserJet przekroczy Twoje najśmielsze oczekiwania.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Upraszczaj przepływy zadań dzięki automatycznej obsłudze papieru oraz wydajnym rozwiązaniom do skanowania i kopiowania.
- Optymalizacja środowiska druku dzięki połączeniu zdalnego monitorowania i wspólnych zasobów.
- Maksymalizuj korzyści i minimalizuj wpływ na budżet dzięki atrakcyjnej cenie zakupu i niskim kosztom eksploatacji.

Produkt:

Nazwa:

HP LaserJet MFP M442dn A3 monochrom USB Laser Print Copy Scan 24ppm

Opis:

HP LaserJet MFP M442dn - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biała - laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (oryginalny) - A3/Ledger (nośnik) - do 24 str/min (kopiowanie) - do 24 str/min (drukowanie) - 350 arkusze - USB 2.0, LAN
0194441017663

EAN:

Gwarancja producenta:

12 miesięcy w serwisie

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Skalowalna x 49

Rodzaj urządzenia:

Drukarka wielofunkcyjna

Technologia druku:

Laser - monochromatyczny

Normatywny cykl pracy(maks.):

50000 strony

Zalecana ilość miesięczna:

2000 - 5000 kartek

Wyświetlacz:

4 wiersze

Dostępność Połączenia:

Tak

Interfejs:

USB 2.0, LAN

Cechy urządzenia biurowego:

Skanuj do PC, drukowanie IPP

Lokalizacja:

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa

Pamięć

Pamięć standardowa:

512 GB

Obsługiwana pamięć flash:

Pamięć flash USB

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania:

Do 24 str/min

Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 x 600 dpi
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	999
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy kopiowania:	2-up, 4-up, 16-góra, 8-góra, kopiowanie dokumentów tożsamości, Book Copy
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 24 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	8.6 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Rozdzielczość interpolacji:	4800 x 4800 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Min rozmiar nośnika:	98 x 148 mm
Max rozmiar nośnika:	A3/Ledger
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	163 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Papier zwykły, papier makulaturowy, papier niskogramaturowy, papier z dziurkowany, papier ze wstępnym nadrukiem
Rozmiary obsługiwanych nośników:	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), 148 x 182 mm, 216 x 340 mm, Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Pojemność nośników standardowych:	350 arkusze
Maks. pojemność nośników:	600 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	250 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 100 arkusze rozmiar: 125 x 102 mm - 306 x 914 mm waga: 60 g/m ² - 163 g/m ² Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar: 148 x 182 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) waga: 60 g/m ² - 110 g/m ² Taca wyjściowa - 250 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 24 str/min (A4) - czarno-biały normal Drukowanie: do 24 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Drukowanie: do 12 str/min (A4) - duplex czarno-biały Drukowanie: do 13 str/min (A3) - czarno-biały normal Drukowanie: do 13 str/min (Tabloid) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 24 str/min (A4) - czarno-biały normal Skanowanie: do 33 str/min (A4) - czarno-biały normal Skanowanie: do 33 str/min (A4) - kolor normalne Skanowanie: do 9 str/min (A3/Tabloid) - zwykły duplex Skanowanie: do 7 str/min (A3/Tabloid) - zwykły duplex
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	SSL, uwierzytelnianie SMB, TLS, IPsec, obsługa IPv6, SNMP 3
Obsługiwane systemy operacyjne:	Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2008 R2 SP1, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, MS Windows Server 2008 Enterprise, MS Windows Server 2008 Standard, MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows XP (32/64 bitów), MS Windows Vista (32/64 bitów), MS Windows 7 (32/64 bitów), Windows RT 8, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 SP1, MS Windows Server 2003 R2 SP2
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe

Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	580 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	80 wat
Zużycie energii w spoczynku:	0.7 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	7.1 sek
Zgodność ze standardami:	CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, GB 4943.1-2011, CE/EMC, EN 55032:2012 Class A, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, LVD 2014/35/EC, IEC 60825-1:2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	56 cm
Głębokość:	54 cm
Wysokość:	41.7 cm
Waga:	25.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	77.2 cm
Głębokość transportowa:	72 cm
Wysokość transportowa:	59.8 cm
Waga transportowa:	31.5 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	51 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	30 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.