

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-laserjet-pro-mfp-4102fdn-printer-up-to-40ppm-p-236093.html>



HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer up to 40ppm

Cena brutto	1 509,84 zł
Cena netto	1 227,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46131244
Kod producenta	2Z623F#B19
Kod EAN	195161936203

Opis produktu

Opis

LaserJet Pro zapewnia niesamowicie szybkie drukowanie, skanowanie dużej liczby stron i łatwe narzędzia do zarządzania.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie dla dużych zespołów**

Wspieraj swój dynamiczny zespół za pomocą tej szybkiej, inteligentnej drukarki, idealnej dla maksymalnie 10 użytkowników.

- **Profesjonalna szybkość druku HP**

Zwiększ wydajność pracy. Szybkość druku urządzeń HP Pro sięga nawet 42 str./min, aby sprostać wymaganiom środowisk o dużym zapotrzebowaniu.

- **Skanowanie dwustronne**

Skanowanie obu stron w jednym przebiegu. Skanowanie dwustronne pozwala użytkownikom wykonać więcej pracy w krótszym czasie.

- **Proste skróty**

Zrób więcej w mniejszej liczbie kroków. Proste skróty umożliwiają pracownikom wykonanie typowych zadań za pomocą jednego dotknięcia.

- **HP Smart**

Produktywność w Twojej dłoni. Drukowanie, skanowanie i oszczędność czasu dzięki skrótom z HP Smart.

- **HP Web Jetadmin**

Scentralizuj zarządzanie drukiem. HP Web Jetadmin ułatwi Ci to zadanie dzięki kompleksowemu zestawowi funkcji.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer up to 40ppm

HP LaserJet Pro MFP 4102fdn - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały - laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 38 str/min (kopiowanie) - do 40 str/min (drukowanie) - 350 arkusze - 33.6 Kbps - USB, USB 2.0, Gigabit LAN, host USB

0195161936203

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesieczna:

TrueType x 84

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

Laser - monochromatyczny

80000 strony

750 - 4000 stron

Rozmiar przekątnej ekranu:	2.7"
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	Kolor
Cechy wyświetlacza:	Wyswietlacz dotykowy
Interfejs:	USB, USB 2.0, Gigabit LAN, host USB
Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	Skanowanie do e-mail, skanowanie do folderu, Drukowanie prywatne, skanowanie do chmury, Technologia Instant-on, certyfikat Mopria, HP Auto-On/Auto-Off Technology, JetIntelligence Cartridge Technology, HP Instant Ink, skanuj do hosta USB, drukowanie z urządzeń mobilnych, Tryb EKO, skanuj do PDF, druk N-Up
Lokalizacja:	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa
Pamięć	
Pamięć standardowa:	512 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	512 MB
Obsługiwana pamięć flash:	Pamięć flash USB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 38 str/min
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 x 600 dpi
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	9999
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy kopiowania:	2-up, porównanie, ocena jakości, 2-stronna zmiana orientacji kopiowania, zmiana rozmiaru, Kopia ID
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 4800 x 600 dpi
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 40 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, URF, PWG
Technologia wygładzania obrazu:	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Automatyczny duplex:	Tak
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Automatyczne duplexowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	24-bit
Faks	
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Rozdzielczość faksu:	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Całkowita pojemność pamięci:	Do 400 stron
Szybkość drukowania faksu:	Do 10 str/min
PC faks:	Tak
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	200 g/m ²
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	53 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, gruby papier, papier niskogramaturowy, papier ze wstępnym nadrukiem, pocztówka, papier kolorowy, papier letterheaded, papier wstępnie perforowany
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 102 x 152 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm)
Pojemność nośników standardowych:	350 arkusze
Maks. pojemność nośników:	900 arkusze

Pojemność tac odbiorczych:	150 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 100 arkusze waga: 60 g/m ² - 200 g/m ² ; gramatura (lbs): 16 lbs - 53 lbs Taca wejściowa - 250 arkusze waga: 60 g/m ² - 120 g/m ² ; gramatura (lbs): 16 lbs - 32 lbs Taca wyjściowa - 150 arkusze ADF - 50 arkusze waga: 60 g/m ² - 120 g/m ² ; gramatura (lbs): 16 lbs - 32 lbs
Prędkość:	Skanowanie: do 31 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Skanowanie: do 29 str/min (A4) - czarno-biały normal Skanowanie: do 49 cali na minue (Letter A) - czarno-biały normal Skanowanie: do 21 str/min (Letter A) - kolor normalne Skanowanie: do 36 cali na minue (Letter A) - kolor normalne Skanowanie: do 20 str/min (A4) - kolor normalne Skanowanie: do 34 cali na minue (A4) - kolor normalne Drukowanie: do 42 str/min (Letter A) - B/W (ISO) Drukowanie: do 40 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 63 str/min (A5) - pozioma B/W Drukowanie: do 36 cali na minue (Letter A) - duplex czarno-biały Drukowanie: do 34 cali na minue (A4) - duplex czarno-biały Drukowanie: do 14 str/min (A5) - pionowa B/W Kopiowanie: do 38 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 38 str/min (A4) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 36 str/min (Letter A) - duplex czarno-biały Kopiowanie: do 34 str/min (A4) - duplex czarno-biały
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x USB 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows 7, Android, iOS, Windows 10, Chrome OS, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11 Sterowniki i programy użytkowe, HP Smart App
Dołączone oprogramowanie:	
Zasilanie	AC 230 V (50/60Hz)
Wymagane napięcie:	510 wat
Zużycie energii podczas pracy:	7.5 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	0.9 wat
Zużycie energii w spoczynku:	
Różne	
Czas Nagrzewania:	45 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	7.2 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 2900 stron
Zgodność ze standardami:	UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC, KC, EAC, RCM, FCC CFR47 Part 15 B Class B, SIRIM, EN 55032:2015 Class B, CISPR 32:2015 Class B, Ukraine, IEEE 802.3az, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, ICES-003 issue 7 Class B, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017 Class B, EN 61000-4-12:2016
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Blue Angel Compliant:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Wymiary i waga	
Szerokość:	42 cm
Głębokość:	39 cm
Wysokość:	32.3 cm
Waga:	12.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	49.7 cm
Głębokość transportowa:	39.8 cm
Wysokość transportowa:	49 cm
Waga transportowa:	15.5 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	54 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.5 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.