

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-laserjet-tank-1504w-22ppm-printer-p-260743.html>



HP LaserJet Tank 1504W 22ppm Printer

Cena brutto	933,89 zł
Cena netto	759,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46097892
Kod producenta	2R7F3A#B19
Kod EAN	195908727538

Opis produktu

Opis

Odkryj możliwości biznesowe i oszczędzaj, dzięki urządzeniu wielofunkcyjnemu HP LaserJet Tank 1504w fabrycznie napełnionemu oryginalnym tonerem HP, wystarczającym na 5000 stron.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zestaw HP do uzupełniania tonera o wysokiej wydajności**
Łatwa obsługa wysokonakładowych zadań druku i rzadsze uzupełnianie tonera, dzięki zestawom HP o wydajności 2500 i 5000 stron.
- **Samoczynnie resetująca się, dwupasmowa komunikacja Wi-Fi**
Dwuzakresowa karta Wi-Fi z funkcją automatycznego resetowania gwarantuje szybsze, bardziej niezawodne połączenia.
- **Aplikacja HP Smart**
Drukowanie i kopiowanie z telefonu – z dowolnego miejsca.
- **Bezkompromisowa jakość druku laserowego**
Niezmienne doskonałe wydruki z ostrym tekstem i wyrazistą czernią, dzięki laserowej drukarce z systemem uzupełniania tonera.
- **Bęben światłoczuły o wydajności do 50000 stron**
Drukowanie do 50 000 stron bez konieczności wymiany bębna światłoczułego.
- **Zabezpieczenia HP Wolf Essential Security**
Chroń natychmiast swoje dokumenty i cenne wspomnienia dzięki skutecznym zabezpieczeniom przed cyberatakami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP LaserJet Tank 1504W 22ppm Printer

HP LaserJet Tank 1504w - Drukarka - czarno-biały - laser - do napełniania - A4/Letter - 600 x 600 dpi - do 22 str/min - pojemność: 150 arkusze - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE 0195908727538

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Liczba Użytkowników:

Lokalizacja:

Drukarka

Zbiornik Uzupełniany:

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny

1-5 użytkowników

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa

Tak

Do 22 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 23 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 23 str/min - czarno-białe - Krajobraz A5

Do 4 str/min - czarno-białe - A5 Portrait

Wyświetlacz LCD

Bezprzewodowa

USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE

Wbudowane urządzenia:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:	Tak
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	600 x 600 dpi
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	8 sek
Standardowe języki drukarki:	URF, PWG, PCLmS
Cechy drukarki:	Technologia Instant-on, świadectwo Mopria, Automatyczne Włączanie, Automatyczne wyłączanie
	Podajnik papieru na 150 arkuszy
Obsługa nośników:	
Procesor	
Procesor:	500 MHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	64 MB / 64 MB (maks.)
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, papier bezdrzewny bond, papier o lekkiej gramaturze
	A4/Letter
Klasa nośników:	A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max rozmiar nośnika:	105 mm x 148 mm
Minimalny format nośnika (standardowo):	216 mm x 356 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 215.9 x 355.6 mm, 105 x 148.5 mm, 216 x 340 mm
Rozmiary nośników:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm)
	60 g/m ² - 163 g/m ²
	16 lbs
	150 arkusze
	Taca wejściowa: 1 - 150 arkusze - 215.9 x 355.6 mm waga: 60 g/m ² - 163 g/m ² - (16 lbs (min)
	Taca wyjściowa: 1 - 100 arkusze
	150 arkusze
	100 arkusze
Maks. pojemność nośników:	25000 strony
Pojemność tac wyjściowych:	250-2500 str.
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	
Zalecana ilość miesięczna:	
Praca w sieci	
Praca w sieci:	
Protokół zdalnego zarządzania:	Serwer wydruków
	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP, IPv4, IPv6
	SSL, Apple Bonjour, TLS, Wi-Fi Direct, obsługa IPv6
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x bęben (czarny) - do 5000 stron
Cechy:	Interfejs Bluetooth
Zgodność z normami:	UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, SIRIM, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, EN 55032:2015 Class B, CISPR 32:2015, EN 55035:2017, bez Rtęci, IEC 62368-1: 2014, EN 61000-3-2:2019, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition, UL 62368-1 ThirdEdition, IEC 60825-1 Third Edition
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagane napięcie:	AC 220-240 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Wymagany prąd elektryczny:	2.9 A
Zużycie energii w trybie aktywności:	354 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	1.59 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.46 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Smart App, HP Utility (Mac)
	Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64-bit) SP1, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15, Apple
Wymagany system operacyjny:	

Standardy ochrony środowiska	macOS Big Sur 11.0, Windows 11, Apple macOS Monterey 12.0
Blue Angel:	Tak
ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	15 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.5 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80% RH
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	16 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	50 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	34.87 cm
Głębokość:	28.5 cm
Wysokość:	21.48 cm
Waga:	6.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	43.2 cm
Głębokość (transport):	33.1 cm
Wysokość (transport):	29.1 cm
Waga (transport):	7.6 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.