

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-m22f-fhd-ips-75hz-5ms-2d9j9e9-p-173212.html>



HP M22f FHD IPS 75Hz 5ms (2D9J9E9)

Cena brutto	481,86 zł
Cena netto	391,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4254375
Kod producenta	2D9J9E9#ABB
Kod EAN	196068980795

Opis produktu

Opis

Zatrąć się w doskonałym, realistycznym obrazie tego dużego monitora zaprojektowanego tak, aby na nowo zdefiniować komfort, dobre samopoczucie i ekologię. Graj, pracuj lub po prostu wpatruj się w obraz o nowej definicji wysokiej rozdzielczości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Z łatwością spersonalizuj i dostosuj swój ekran**

Z łatwością spersonalizuj swój monitor za pomocą prostego w obsłudze, intuicyjnego oprogramowania HP Display Center, które pozwala na dostosowanie ustawień, dzielenie ekranu, a nawet jego przyciemnianie.

- **Technologia HP Eye Ease z certyfikatem Eyesafe**

Stale aktywny filtr niebieskiego światła chroni oczy przed zmęczeniem, a jednocześnie nie wpływa na odwzorowanie kolorów.

- **Wykonaj krok w najlepszym kierunku**

Technologia IPS zapewnia czytelny obraz pod niemal każdym kątem. Każde miejsce w domu zapewnia najlepszy widok.

- **Ekran Full HD / 1080p**

Znakomity obraz i niezapomniana jakość, jaką oferuje ten oszałamiający ekran FHD.

- **Zarządzanie przewodami**

Przejście kabla zlokalizowane na stojaku monitora pomaga utrzymać dobrą organizację w miejscu pracy.

- **Precyzyjne kolory**

99% przestrzeni kolorów sRGB pozwala na doskonałą reprodukcję kolorów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP M22f FHD IPS 75Hz 5ms (2D9J9E9)

HP M22f - M-Series - monitor LED - 22" (21.5" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA

0196068980795

24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Paleta Kolorów:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

22"

21.5"

AMD FreeSync

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.248 mm

102

300 cd/m²

1000:1 / 10000000:1 (dynamic)

99% sRGB

Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 86 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, technologia Overdrive, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, technologia Eyesafe, podświetlenie krawędziowe LED, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC)
Wymiary (szer./głęb./wys.):	48.55 cm x 17.72 cm x 31.8 cm - z podstawką
Waga:	2.2 kg
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP) VGA
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+25
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel VGA
Zgodność z normami:	TUV, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6, WEEE, ICES, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, BIS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Energy-using Products (EuP) Lot 5, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, NRCS, UAE, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TUV Eyesafe Display Certification
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	14 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	13 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	19 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 48.55 cm - głębokość: 17.72 cm - wysokość: 31.8 cm - waga: 2.2 kg Bez podstawki - szerokość: 48.55 cm - głębokość: 3.18 cm - wysokość: 28.72 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55 cm
Głębokość transportowa:	11.8 cm
Wysokość transportowa:	35.5 cm
Waga transportowa:	4.1 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.