

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-m24-webcam-fhd-ips-75hz-5ms-usb-c-459j3e9-p-90187.html>



HP M24 Webcam FHD IPS 75Hz 5ms USB-C (459J3E9)

Cena brutto	1 053,38 zł
Cena netto	856,40 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4383224
Kod producenta	459J3E9#ABB
Kod EAN	196068981372

Opis produktu

Opis

Witaj w domu – oto Twoje okno na świat. Najwyższej jakości obraz z kamery 5 Mpx, niesamowite brzmienie oraz eleganckie wzornictwo czynią z tego wyjątkowego monitora o przekątnej 23,8" centralny punkt Twojego codziennego życia w sieci. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o prostocie użytkowania bez straty jakości, dzięki czemu możesz zachować pewność siebie. Przeskakuj między dowolnymi rozmowami i ciesz się zawsze doskonałym wyglądem i brzmieniem.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wygląda dobrze. Działa jeszcze lepiej**

Zarówno monitor, jak i jego podstawę wykonano w 85% z poużytkowego plastiku poddanego recyklingowi, z czego 5% to plastik, który mógł trafić do oceanu, a opakowanie jest w pełni ekologiczne i nadaje się do recyklingu.

- **Wbudowane głośniki**

Uzyskaj doskonały dźwięk bezpośrednio ze zintegrowanych głośników.

- **Kamera internetowa HP**

Wyraźne i płynne rozmowy wideo pozwalają utrzymać kontakt z całą rodziną.

- **Komfortowa regulacja ustawienia**

Korzystaj komfortowo z monitora, dzięki regulacji wysokości, obrotu i nachylenia.

- **Z łatwością spersonalizuj i dostosuj swój ekran**

Z łatwością spersonalizuj swój monitor za pomocą prostego w obsłudze, intuicyjnego oprogramowania HP Display Center, które pozwala na dostosowanie ustawień, dzielenie ekranu, a nawet jego przyciemnianie.

- **HP Eye Ease**

Stale aktywny filtr niebieskiego światła chroni oczy przed zmęczeniem, a jednocześnie nie wpływa na odwzorowanie kolorów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

HP M24 Webcam 23.8inch IPS FHD 75Hz 5ms VGA 2xHDMI 1.4 USB-C

HP M24 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i)

0196068981372

24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

16 kWh

24"

23.8"

AMD FreeSync

Aparat 5,0 Mpx, koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

Rozstaw pikseli:	0.2745 mm
Pikseli na cal:	93
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 10000000:1 (dynamic)
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 85 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, technologia Eyesafe, Głębia Kolorów 8-bit, podświetlenie krawędziowe LED
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.95 cm x 21.14 cm x 52.34 cm - z podstawką
Waga:	6.3 kg
Wejście sygnału audio	
Typ:	Mikrofon
Cechy mikrofonu:	Redukcja szumów
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) Słuchawki USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (moc maks. 65 W) 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Regulacja wysokości:	100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C 1 x kabel USB - z USB Typ C na A
Zgodność z normami:	CSA, UL, VCCI, C-Tick, GS, NOM, CB, CCC, FCC, ETL, ISO 9241-307, KCC, produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6, WEEE, PSE Mark, ICES, S Mark, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CEL, EPA, EAC, CEL Grade 1, RCM, BIS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Energy-using Products (EuP) Lot 5, ICE, NTRL, Energy-using Products (EuP) Lot 26, Mexico NOM, KES, South Africa Energy Label, Mexico LASE form
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	16 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	20 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	120 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 4.79 cm - wysokość: 37.22 cm Z podstawką - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 21.14 cm - wysokość: 52.34 cm - waga: 6.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	59.6 cm
Głębokość transportowa:	19.5 cm
Wysokość transportowa:	41.6 cm

Waga transportowa:	9.2 kg
Standardy ochrony środowiska	
EU Ecolabel:	Tak
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.