

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-m27fd-fhd-ips-75hz-5ms-usb-c-2h3y8e9-p-184740.html>

HP M27fd FHD IPS 75Hz 5ms USB-C (2H3Y8E9)



Cena brutto	804,19 zł
Cena netto	653,81 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4280826
Kod producenta	2H3Y8E9#ABB
Kod EAN	196188174487

Opis produktu

Opis

Zatrąć się w doskonałym, realistycznym obrazie tego dużego monitora zaprojektowanego tak, aby na nowo zdefiniować komfort, dobre samopoczucie i ekologię. Graj, pracuj lub po prostu wpatruj się w obraz o nowej definicji wysokiej rozdzielczości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Z łatwością spersonalizuj i dostosuj swój ekran**
Z łatwością spersonalizuj swój monitor za pomocą prostego w obsłudze, intuicyjnego oprogramowania HP Display Center, które pozwala na dostosowanie ustawień, dzielenie ekranu, a nawet jego przyciemnianie.
- **Technologia HP Eye Ease z certyfikatem Eyesafe**
Stale aktywny filtr niebieskiego światła chroni oczy przed zmęczeniem, a jednocześnie nie wpływa na odwzorowanie kolorów.
- **Wykonaj krok w najlepszym kierunku**
Technologia IPS zapewnia czytelny obraz pod niemal każdym kątem. Każde miejsce w domu zapewnia najlepszy widok.
- **Ekran Full HD / 1080p**
Znakomity obraz i niezapomniana jakość, jaką oferuje ten oszałamiający ekran FHD.
- **Zarządzanie przewodami**
Przejście kabla zlokalizowane na stojaku monitora pomaga utrzymać dobrą organizację w miejscu pracy.
- **Precyzyjne kolory**
99% przestrzeni kolorów sRGB pozwala na doskonałą reprodukcję kolorów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP M27fd FHD IPS 75Hz 5ms USB-C (2H3Y8E9)
HP M27fd - M-Series - monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, VGA, USB-C
0196188174487
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa F
27"
AMD FreeSync
Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
IPS
16:9
Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
0.311 mm
82
300 cd/m²
1000:1 / 10000000:1 (dynamic)

Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 86 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, technologia Eyesafe, podświetlenie krawędziowe LED, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC)
Wymiary (szer./głęb./wys.):	60.79 cm x 18.82 cm x 43.73 cm - z podstawką
Waga:	3.2 kg
Złącza	
Interfejsy:	USB-C/DisplayPort 1.2 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (moc maks. 65 W) 2 x HDMI (HDCP) VGA 2 x USB 3.2 Gen 1
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+25
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6, WEEE, ICES, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECF, CEL, EAC, BIS, Energy-using Products (EuP) Lot 5, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, NRCS, UAE, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label Angielski / Europa Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Lokalizacja:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	(50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	22 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	29 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	120 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 60.79 cm - głębokość: 18.82 cm - wysokość: 43.73 cm - waga: 3.2 kg Bez podstawki - szerokość: 60.79 cm - głębokość: 3.2 cm - wysokość: 35.6 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm
Wysokość transportowa:	43 cm
Waga transportowa:	6 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.