

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-m27fq-qhd-ips-75hz-5ms-2h4b5e9-p-173161.html>



HP M27fq QHD IPS 75Hz 5ms (2H4B5E9)

Cena brutto	835,02 zł
Cena netto	678,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4280828
Kod producenta	2H4B5E9#ABB
Kod EAN	195161471193

Opis produktu

Opis

Zatrać się w doskonałym, realistycznym obrazie tego dużego monitora zaprojektowanego tak, aby na nowo zdefiniować komfort, dobre samopoczucie i ekologię. Graj, pracuj lub po prostu wpatruj się w obraz o nowej definicji wysokiej rozdzielczości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Z łatwością spersonalizuj i dostosuj swój ekran**

Z łatwością spersonalizuj swój monitor za pomocą prostego w obsłudze, intuicyjnego oprogramowania HP Display Center, które pozwala na dostosowanie ustawień, dzielenie ekranu, a nawet jego przyciemnianie.

- **Technologia HP Eye Ease z certyfikatem Eyesafe**

Stale aktywny filtr niebieskiego światła chroni oczy przed zmęczeniem, a jednocześnie nie wpływa na odwzorowanie kolorów.

- **Wykonaj krok w najlepszym kierunku**

Technologia IPS zapewnia czytelny obraz pod niemal każdym kątem. Każde miejsce w domu zapewnia najlepszy widok.

- **Wyświetlacz QHD**

Wyjątkowo wyraziste szczegóły i zniewalająca rozdzielczość 3,7 mln pikseli.

- **Zarządzanie przewodami**

Przejście kabla zlokalizowane na stojaku monitora pomaga utrzymać dobrą organizację w miejscu pracy.

- **Precyzyjne kolory**

99% przestrzeni kolorów sRGB pozwala na doskonałą reprodukcję kolorów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

HP M27fq QHD IPS 75Hz 5ms (2H4B5E9)

HP M27fq - M-Series - monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort 0195161471193

24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

27"

AMD FreeSync

IPS

16:9

QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz

109

300 cd/m²

1000:1 / 10000000:1 (dynamic)

99% sRGB

5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)

48 - 75 Hz

30 - 120 kHz

Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Technologia Overdrive, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, technologia Eyesafe, Głębia Kolorów 8-bit, podświetlenie krawędziowe LED
Wymiary (szer./głęb./wys.):	60.97 cm x 18.82 cm x 43.81 cm - z podstawką
Waga:	3.2 kg
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 (HDCP) 2 x HDMI (HDCP)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochyleń:	-5/+25
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1.2
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6, WEEE, ICES, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECp, CEL, EAC, BIS, Energy-using Products (EuP) Lot 5, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, NRCS, UAE, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	22 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	22.3 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	31.5 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 60.97 cm - głębokość: 18.82 cm - wysokość: 43.81 cm - waga: 3.2 kg Bez podstawki - szerokość: 60.97 cm - głębokość: 3.2 cm - wysokość: 35.71 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm
Wysokość transportowa:	43 cm
Waga transportowa:	5.8 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.