

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-m32f-fhd-va-75hz-5ms-2h5m7e9-p-112911.html>



HP M32f FHD VA 75Hz 5ms (2H5M7E9)

Cena brutto	853,12 zł
Cena netto	693,59 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4280844
Kod producenta	2H5M7E9#ABB
Kod EAN	196068980948

Opis produktu

Opis

Zatrąć się w doskonałym, realistycznym obrazie tego dużego monitora zaprojektowanego tak, aby na nowo zdefiniować komfort, dobre samopoczucie i ekologię. Graj, pracuj lub po prostu wpatruj się w obraz o nowej definicji wysokiej rozdzielczości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Z łatwością spersonalizuj i dostosuj swój ekran**
Z łatwością spersonalizuj swój monitor za pomocą prostego w obsłudze, intuicyjnego oprogramowania HP Display Center, które pozwala na dostosowanie ustawień, dzielenie ekranu, a nawet jego przyciemnianie.
- **Technologia HP Eye Ease z certyfikatem Eyesafe**
Stale aktywny filtr niebieskiego światła chroni oczy przed zmęczeniem, a jednocześnie nie wpływa na odwzorowanie kolorów.
- **Panel VA**
Szerokie, 178-stopniowe kąty widzenia i lepsze poziomy czerni zapewniające głęboki, bogaty kontrast.
- **Ekran Full HD / 1080p**
Znakomity obraz i niezapomniana jakość, jaką oferuje ten oszałamiający ekran FHD.
- **Zarządzanie przewodami**
Przejście kabla zlokalizowane na stojaku monitora pomaga utrzymać dobrą organizację w miejscu pracy.
- **Precyzyjne kolory**
99% przestrzeni kolorów sRGB pozwala na doskonałą reprodukcję kolorów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP M32f FHD VA 75Hz 5ms (2H5M7E9)
HP M32f - M-Series - monitor LED - 31.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 300 cd/m² - 1000:1 - 7 ms - 2xHDMI, VGA
0196068980948
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Paleta Kolorów:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa D
21 kWh
31.5"
AMD FreeSync
VA
16:9
Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
0.364 mm
70
300 cd/m²
1000:1 / 10000000:1 (dynamic)
99% sRGB

Czas reakcji:	7 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 86 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, gamma 8-bit, mikro krawędź 3-stronna, technologia Eyesafe, podświetlenie krawędziowe LED
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.03 cm x 21.66 cm x 49.48 cm - z podstawką
Waga:	5.1 kg
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI (HDCP) VGA
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+25
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel VGA
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6, WEEE, ICES, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECF, CEL, EAC, BIS, Energy-using Products (EuP) Lot 5, NRCS, Energy-using Products (EuP) Lot 26, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS, TUV Eyesafe Display Certification
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	24.6 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	30.4 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 71.03 cm - głębokość: 21.66 cm - wysokość: 49.48 cm - waga: 5.1 kg Bez podstawki - szerokość: 71.03 cm - głębokość: 4.02 cm - wysokość: 41.46 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	82.3 cm
Głębokość transportowa:	14 cm
Wysokość transportowa:	52.7 cm
Waga transportowa:	8.8 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.