

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-officejet-pro-8022e-all-in-one-a4-color-wi-fi-usb-20-rj-11-print-copy-scan-fax-inkjet-28ppm-p-111724.html>



HP OfficeJet Pro 8022e All-in-One A4 Color Wi-Fi USB 2.0 RJ-11 Print Copy Scan Fax Inkjet 28ppm

Cena brutto	949,77 zł
Cena netto	772,17 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4121471
Kod producenta	229W7B#686
Kod EAN	195161213786

Opis produktu

Opis

Możesz liczyć na wysokie prędkości drukowania dochodzące do 20 str./min, automatyczne drukowanie dwustronne i niezawodne połączenie Wi-Fi. Wybierz HP+ i uzyskaj 6 miesięcy Instant Ink oraz 1 dodatkowy rok gwarancji HP przy używaniu wyłącznie oryginalnego atramentu HP.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

<http://www.hp.com/learn/ds>.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Możliwe do dostosowania skróty na telefonie**
Wyliminuj powtarzające się etapy zadań za pomocą funkcji Shortcuts w ramach aplikacji HP Smart.
- **Praca bez nadzoru. Automatyczne podawanie**
Pracuj szybko i niemal bez nadzoru dzięki automatycznemu podajnikowi na 35 stron.
- **Gotowość w każdym czasie**
Łączenie się z usługą drukowania w chmurze za pomocą Wi-Fi lub sieci komórkowej.
- **Drukowanie stało się bardziej wydajne**
Szybki dostęp i druk dokumentów oraz zdjęć z poziomu smartfona oraz usługi Dropbox i Dysku Google.
- **Niezawodne połączenie**
Ograniczenie przerw w pracy dzięki funkcji autonaprawy połączenia Wi-Fi, która pozwala utrzymywać stałą łączność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

HP OfficeJet Pro 8022e All-in-One A4 Color Wi-Fi USB 2.0 RJ-11
Print Copy Scan Fax Inkjet 28ppm

HP OfficeJet Pro 8022e All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna -
kolorowy - strumieniowa - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) -
A4/Legal (nośnik) - do 13 str/min (kopiowanie) - do 20 str/min
(drukowanie) - 225 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
- Urządzenie spełniające wymagania usługi HP Instant Ink
0195161213786

12 miesięcy w serwisie

Drukarka wielofunkcyjna
Papier zwykły

Technologia druku:	Strumieniowa - kolorowy
Normatywny cykl pracy(maks.):	20000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	800 str.
Rozmiar przekątnej ekranu:	2.7"
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	Kolor
Cechy wyświetlacza:	Wyświetlacz dotykowy
Dostępność Połączenia:	Tak
Interfejs:	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	Drukowanie z pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, wbudowana wyszukiwarka, certyfikat Mopria, skanowanie do SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, drukowanie IPP, skanowanie do foldera sieciowego, z HP+ Bułgaria, Republika Czeska, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Słowacja, Słowenia, Polska, Grecja
Lokalizacja:	
Pamięć	
Pamięć standardowa:	256 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	256 MB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 13 str/min (mono) / do 7 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	99
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy kopiowania:	Kopiowanie dokumentów tożsamości, porównanie, przesunięcie marginesu, 2-stronna zmiana orientacji kopiowania, zmiana rozmiaru
Drukowanie	
Technologia Inkjet:	HP Thermal Inkjet
Konfiguracja dyszy:	1760 dysz
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 20 str/min (mono) / do 10 str/min (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	4 pojemniki (1 każdego rodzaju: barwnik cyjan, barwnik magenta, barwnik żółty, barwnik czarny)
Paleta kolorów atramentu:	Pigment cyjan, pigment magenta, pigment żółty, pigment czarny
Kolor:	4 kolory atramentu
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 3 GUI
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	13 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	16 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Automatyczne duplikowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	24-bit
Faks	
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Rozdzielczość faksu:	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Całkowita pojemność pamięci:	Do 100 stron
Szybkość drukowania faksu:	Do 15 str/min
Rozdzielczość drukowania faksu:	203 x 196 dpi
PC faks:	Tak
Parametry faksu	
Szybkie wybieranie:	99 stanowisko
Opóźnienie transmisji:	Tak
Charakterystyka:	Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, kolorowy faks, blokada niechcianych faksów, auto redukcja, Distinctive Ring Detection (DRD), opóźnione wysyłanie
Obsługa dokumentów i nośników	
Min. format oryginału:	76,2 x 127 mm
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	35 arkusze
Min rozmiar nośnika:	76,2 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²

Max waga nośnika:	280 g/m ²
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	110 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Papier zwykły, papier fotograficzny, gruby papier, kartki, papier błyszczący, papier matowy
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, Statement (139,7 x 215,9 mm), 76,2 x 127 mm
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm)
Format zdjęć bez marginesów:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Pojemność nośników standardowych:	225 arkusze
Maks. pojemność nośników:	225 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	60 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	ADF - 35 arkusze - Legal (216 x 356 mm) Taca wejściowa - 225 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 280 g/m ² Taca wyjściowa - 60 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 20 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 10 str/min (A4) - kolor (ISO) Drukowanie: do 29 str/min (A4) - czarno-biały draft Drukowanie: do 25 str/min (A4) - kolor roboczy Kopiowanie: do 29 str/min (A4) - czarno-biały draft Kopiowanie: do 23 str/min (A4) - kolor roboczy Skanowanie: do 8 str/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 2.5 str/min (A4) - kolor Kopiowanie: do 3 str/min (A4) - czarno-biały best Kopiowanie: do 2 str/min (A4) - najlepszy kolor
Połączenia	
Interfejsy:	2 x modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	SSL, TLS, WPA2, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise
Obsługiwane systemy operacyjne:	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bitów), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Dołączone oprogramowanie:	Software HP Printer
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	21 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	5.8 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	18 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	12 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tuszem (czarny) - HP 912 1 x pojemnik z tuszem (cyjan) - HP 912 1 x pojemnik z tuszem (magenta) - HP 912 1 x pojemnik z tuszem (żółty) - HP 912
Zgodność ze standardami:	FCC CFR47 Part 15 B, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, IEC 62368-1:2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części - 1 rok Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok

Wymiary i waga

Szerokość: 46 cm

Głębokość: 34.1 cm

Wysokość: 23.4 cm

Waga: 8.2 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa: 50.6 cm

Głębokość transportowa: 29.8 cm

Wysokość transportowa: 40.8 cm

Waga transportowa: 10.4 kg

Parametry środowiska

Emisja dźwięku: 62 dBA (podczas pracy)

Minimalna temperatura pracy: 5 °C

Maksymalna temperatura pracy: 40 °C

Dopuszczalna wilgotność: 20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.