

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-officejet-pro-9132e-all-in-one-22ppm-printer-p-260872.html>



HP OfficeJet Pro 9132e All-in-One 22ppm Printer

Cena brutto	1 292,75 zł
Cena netto	1 051,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47095708
Kod producenta	404M5B#686
Kod EAN	196337284982

Opis produktu

Opis

Przywitaj się z profesjonalną kolorową drukarką atramentową dla rozwijającej się firmy. Korzystaj z łatwego udostępniania w chmurze i drukowania na wielu urządzeniach z dodatkowymi funkcjami zwiększającymi wydajność.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Potęga produktywności dla Twojej firmy**

Drukarka HP OfficeJet Pro wyposażona w dwa podajniki wejściowe na 250 arkuszy jest zawsze gotowa do pracy z dużymi nakładami. Uniknij czekania przy drukarce dzięki automatycznemu podajnikowi dokumentów umożliwiającemu jednorobocze, dwustronne skanowanie. Skanuj/drukuj/kopuj z magazynów w chmurze za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji do drukowania.

- **Zaawansowana technologia zapewniająca łączność i bezpieczeństwo**

Pozostań w kontakcie dzięki niezawodnemu dwupasmowemu, samonaprawiającemu się Wi-Fi, które automatycznie nawiązuje połączenie.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP OfficeJet Pro 9132e All-in-One 22ppm Printer
HP OfficeJet Pro 9132e All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowa - strumieniowa - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 23 str/min (kopiowanie) - do 25 str/min (drukowanie) - 500 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth - cement
0196337284982
12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Drukarka wielofunkcyjna
Papier zwykły
Strumieniowa - kolorowy
30000 strony
Do 2000 str.
4.3"
Kolor
Wyświetlacz dotykowy
Tak
USB 2.0, LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE
Tak
Zapisywanie do pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do chmury, bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe, certyfikat Mopria, skanowanie do SharePoint, HP Instant Ink, skanowanie do usługi Dropbox, skanowanie do foldera sieciowego, z HP+, samolecząca sieć Wi-Fi
Cement
Bułgaria, Republika Czeska, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Słowacja, Słowenia, Polska, Grecja

Kolor obudowy:

Lokalizacja:

Pamięć	
Pamięć standardowa:	512 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	512 MB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 23 str/min (mono) / do 15 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	99
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy kopiowania:	Porównanie, ocena jakości, podgląd, zmiana rozmiaru, Kopia ID, kopia dwustronna, wybór podajnika, HP Copy Fix
Drukowanie	
Technologia Inkjet:	HP Thermal Inkjet
Konfiguracja dyszy:	Liczba dysz - 6272
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 25 str/min (mono) / do 20 str/min (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	4 pojemniki (1 każdego rodzaju: barwnik cyjan, barwnik magenta, barwnik żółty, barwnik czarny)
Paleta kolorów atramentu:	Pigment cyjan, pigment magenta, pigment żółty, pigment czarny
Kolor:	4 kolory atramentu
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 3 GUI
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	10 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	11 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	24-bit
Faks	
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Rozdzielczość faksu:	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Całkowita pojemność pamięci:	Do 100 stron
Szybkość drukowania faksu:	Do 15 str/min
Parametry faksu	
Przesyłanie typu broadcast:	20 stanowisk
Charakterystyka:	Automatyczne ponawianie numeru, Distinctive Ring Detection (DRD), opóźnione wysyłanie
Obsługa dokumentów i nośników	
Min. format oryginału:	76,2 x 127 mm
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	35 arkusze
Min rozmiar nośnika:	76,2 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	280 g/m ²
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	110 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Papier zwykły, papier fotograficzny, gruby papier, kartki, papier błyszczący, papier matowy
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, Statement (139,7 x 215,9 mm), 76,2 x 127 mm
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Format zdjęć bez marginesów:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Pojemność nośników standardowych:	500 arkusze
Maks. pojemność nośników:	500 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	60 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	ADF - 35 arkusze - Legal (216 x 356 mm) Taca wejściowa - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 280 g/m ²

Prędkość:**Połączenia****Interfejsy:****Protokoły bezpieczeństwa i własności:****Obsługiwane systemy operacyjne:****Dołączone oprogramowanie:****Zasilanie****Wymagane napięcie:****Zużycie energii w trybie czuwania:****Zużycie energii w spoczynku:****Różne****Akcesoria w zestawie:****Dołączone materiały eksploatacyjne:****Zgodność ze standardami:****Gwarancja producenta****Obsługa i wsparcie:****Wymiary i waga****Szerokość:****Głębokość:****Wysokość:****Waga:**

Podajnik wielofunkcyjny - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm)
waga: 60 g/m² - 280 g/m²

Taca wyjściowa - 60 arkusze

Drukowanie: do 25 str/min (A4/Letter A) - B/W (ISO)

Drukowanie: do 39 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały draft

Drukowanie: do 39 str/min (A4/Letter A) - kolor roboczy

Drukowanie: do 5 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały best

Drukowanie: do 20 str/min - kolor (ISO)

Drukowanie: do 15 cali na minwę (A4/Letter A) - roboczy

dupleks Czerń i Biel

Drukowanie: do 13 cali na minwę (A4/Letter A) - roboczy

dupleks w kolorze

Drukowanie: 39 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - kolor normalne

Kopiowanie: do 23 str/min - B/W (ISO)

Kopiowanie: do 15 str/min - kolor (ISO)

Kopiowanie: do 33 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały draft

Kopiowanie: do 5 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały best

Kopiowanie: do 4 str/min (A4/Letter A) - najlepszy kolor

Kopiowanie: do 22 str/min (A4/Letter A) - kolor roboczy

Skanowanie: do 18 cali na minwę (A4/Letter A) - czarno-biały

normal

Skanowanie: do 18 cali na minwę (A4/Letter A) - kolor

normalne

Skanowanie: do 21 cali na minwę (A4/Letter A) - normalny

dupleks czern i biel

Skanowanie: do 15 cali na minwę (A4/Letter A) - normalny

dupleks kolorowy

1 x USB 2.0

1 x USB 2.0 — host

1 x LAN - RJ-45

2 x modem - RJ-11

SSL, TLS, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise,

WPA3-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal

Linux, Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, MS Windows

Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition,

Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, MS

Windows Server 2022 x64 Edition

Software HP Printer

AC 120/230 V (50/60Hz)

5.58 wat

1.22 wat

Plakat konfiguracyjny

1 x pojemnik z tuszem (czarny) - HP 937

1 x pojemnik z tuszem (cyjan) - HP 937

1 x pojemnik z tuszem (magenta) - HP 937

1 x pojemnik z tuszem (żółty) - HP 937

GS, FCC CFR47 Part 68, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013,

CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN

62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009

+ A2:2013, TIA-968-B, UL 62368-1, VCCI-CISPR 32:2016 Class

B, EN 300 440 V2.1.1, RED 2014/53/EU, EN

62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, ES 203 021-3, EN 301

893 V2.1.1, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 300

328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, IEC

62368-1:2018, ICES-003 issue 7 Class B, EN

55035:2017+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, IT

ECO Declaration, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, FCC CFR

47 Część 15 Klasa B, EN 301 489-17 V3.2.4, CAN/CSA C22.2

No. 62368-1-14, CISPR 32:2015 + AMD1:2019

Gwarancja ograniczona - 1 rok

43.7 cm

54.7 cm

31.83 cm

11.84 kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	49.6 cm
Głębokość transportowa:	37.7 cm
Wysokość transportowa:	48.9 cm
Waga transportowa:	14.2 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	61 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.