

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-p22v-g5-215inch-fhd-monitor-1920x1080-169-10001-250cdm2-5ms-dp-hdmi-vga-p-258559.html>



HP P22v G5 21.5inch FHD Monitor 1920x1080 16:9 1000:1 250cd/m2 5ms DP HDMI VGA

Cena brutto	373,07 zł
Cena netto	303,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46125345
Kod producenta	64V81AA#ABB
Kod EAN	196548128129

Opis produktu

Opis

Poszerz swoje horyzonty i zwiększ wydajność podczas pracy w domowym zaciszu lub w biurze, korzystając z monitora o przekątnej 21,45 cala (54,5 cm) i rozdzielczości FHD. Ten elegancki i pozwalający zaoszczędzić miejsce monitor znacząco ułatwia pracę hybrydową za sprawą wyraźnego i płynnego obrazu oraz prostej konstrukcji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Częstotliwość odświeżania 75 Hz**

Doświadcz szczegółowego, realistycznego obrazu z odświeżaniem na poziomie 75 Hz, które zapewnia płynny ruch z każdą kolejną klatką.

- **Łatwy w obsłudze przycisk joypada ekranowego**

Konfiguracja wyświetlacza jeszcze nigdy nie była tak prosta – wszystko za sprawą przycisku joypada ekranowego do regulacji jasności, rozdzielczości i głośności.

- **Tryb niskiej emisji niebieskiego światła**

Zapewnij komfort swoim oczom, dzięki subtelnie cieplejszej barwie wyświetlanych kolorów.

- **Z myślą o ochronie środowiska**

Urządzenie spełnia najnowsze standardy certyfikacji EPEAT, ENERGY STAR i TCO.

- **Przemyślane opakowania produktów**

Wykorzystujemy opakowania, które w 100% nadają się do przetworzenia i spełniają wszystkie wymagania wiążące się z recyklingiem, co pozwala ograniczyć ilość plastiku trafiającego na wysypiska.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

HP P22v G5 21.5inch FHD Monitor 1920x1080 16:9 1000:1
250cd/m2 5ms DP HDMI VGA

HP P22v G5 - P-Series - monitor LED - 21.45" - 1920 x 1080 Full
HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 200 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI,
VGA - czarny
0196548128129

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E
21.45"

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

103

200 cd/m²

3000:1 / 8000000:1 (dynamic)

Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	54 - 88.1 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański, japoński
Charakterystyka:	Produkt wymienny, Low Blue Light Mode, projekt z wąską fasetą, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC)
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	50.42 cm x 18.05 cm x 38.69 cm - z podstawką
Waga:	2.8 kg
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP) VGA
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Żywotność podświetlenia:	30,000 godzin
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, TUV Bauart, CEC, KC, CECP, CEL, ISC, CEL Grade 2, SEPA, słabe światło halogenowe, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS, Energy Star
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	15.4 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	15 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	11 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	21 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center, HP Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 50.42 cm - głębokość: 18.05 cm - wysokość: 38.69 cm - waga: 2.8 kg Bez podstawki - szerokość: 50.42 cm - głębokość: 5.08 cm - wysokość: 30.3 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	56.7 cm
Głębokość transportowa:	12.1 cm
Wysokość transportowa:	38.7 cm
Waga transportowa:	4.3 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.