

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-p32u-g5-315inch-qhd-169-monitor-75hz-10001-hdmi-dp-brak-mozliwosci-rezerwacji-p-225007.html>



HP P32u G5 31.5inch QHD 16:9 Monitor 75Hz 1000:1 HDMI DP brak możliwości rezerwacji

Cena brutto	1 624,28 zł
Cena netto	1 320,55 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46126546
Kod producenta	64W51AA#ABB
Kod EAN	196548135516

Opis produktu

Opis

Zwiększ swoją produktywność dzięki temu ogromnemu monitorowi o przekątnej 31,5 cala. Poznaj oszałamiające widoki dzięki rozdzielczości QHD i 99% sRGB oraz możliwościom łączności USB-C. Wraz z nowoczesną i funkcjonalną konstrukcją, nigdy nie było łatwiej wykonać więcej zadań.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Częstotliwość odświeżania 75 Hz**

Doświadcz szczegółowego, realistycznego obrazu z odświeżaniem na poziomie 75 Hz, które zapewnia płynny ruch z każdą kolejną klatką.

- **Mikroramki z 3 stron**

Zobacz i zrób jeszcze więcej z eleganckim ekranem z mikrokrawędziami, które pozwala zmaksymalizować obszar wyświetlania i umożliwia niemalże niewidoczne połączenie dwóch monitorów.

- **Łatwy w obsłudze przycisk joypada ekranowego**

Konfiguracja wyświetlacza jeszcze nigdy nie była tak prosta - wszystko za sprawą przycisku joypada ekranowego do regulacji jasności, rozdzielczości i głośności.

- **Tryb niskiej emisji niebieskiego światła**

Zapewnij komfort swoim oczom, dzięki subtelnie cieplejszej barwie wyświetlanych kolorów.

- **Z myślą o ochronie środowiska**

Urządzenie spełnia najnowsze standardy certyfikacji EPEAT, ENERGY STAR i TCO.

- **Przemysłane opakowania produktów**

Wykorzystujemy opakowania, które w 100% nadają się do przetworzenia i spełniają wszystkie wymagania wiążące się z recyklingiem, co pozwala ograniczyć ilość plastiku trafiającego na wysypiska.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

HP P32u G5 31.5inch QHD 16:9 Monitor 75Hz 1000:1 HDMI DP
HP P32u G5 - P-Series - monitor LED - 31.5" - 2560 x 1440 QHD
@ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort,
USB-C - głośnik(i) - czarny
0196548135516
36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa F
20 kWh
31.5"
Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
65 wat
IPS
16:9

Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.27 mm
Pikseli na cal:	93
Jasność:	350 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 120 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Temperatura koloru:	6500K
Języki OSD:	Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.44 cm x 22.53 cm x 56.97 cm - z podstawką
Waga:	8.29 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP) DisplayPort 1.2 (HDCP) USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (moc maks. 65 W) 3 x USB 3.2 Gen 1
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Regulacja wysokości:	100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel z USB-C na USB-C - 1.8 m
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	VCCI, NOM, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6, ICES, S Mark, cTUVus, TUV Bauart, E-Standby, CEC, KC, ERP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, słabe światło halogenowe, NRCS, EU RoHS, Mexico Energy label, Ukraine, 2012/19/EU, Taiwan BSMI RoHS, Energy-using Products (EuP) Lot 26, Wietnam - MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, MEPS Australia
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	20 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	35 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	160 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center, HP Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 71.44 cm - głębokość: 22.53 cm - wysokość: 56.97 cm - waga: 8.29 kg Bez podstawki - szerokość: 71.44 cm - głębokość: 5.4 cm - wysokość: 42.2 cm - waga: 6.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	82.8 cm
Głębokość transportowa:	16.3 cm
Wysokość transportowa:	52.4 cm

Waga transportowa:	11.66 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.