

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-p34hc-g4-34inch-wqhd-usb-c-curved-1xhdmi-1xudp-4xusb-31-p-280832.html>



HP P34hc G4 34inch WQHD USB-C Curved 1xHDMI 1xDP 4xUSB 3.1

Cena brutto	1 818,93 zł
Cena netto	1 478,81 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4086421
Kod producenta	21Y56AA#ABB
Kod EAN	195122737191

Opis produktu

Opis

Gdy chodzi o zakrzywiony monitor P34hc WQHD, większy naprawdę znaczy lepszy. Ponieważ ten ultraszeroki i pełen głębi ekran pozwala skupić się na tym, co ważne, rzadko kiedy coś rozproszy Twoją uwagę, a Ty zwiększysz swoją wydajność nawet o 33% w porównaniu do pracy na mniejszych monitorach.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Porty do wszystkich zastosowań**
Duża liczba portów pozwala na podłączenie wielu urządzeń.
- **Zagwarantowany spokój**
Trzyletnia ograniczona gwarancja w zestawie.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Zaokrąglony ekran:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

HP P34hc G4 34inch WQHD USB-C Curved 1xHDMI 1xDP 4xUSB 3.1

HP P34hc G4 - P-Series - monitor LED - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny
0195122737191

36 miesięcy, odbiór/zwrot

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/391415>

Klasa G

34"

Tak (1500R)

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

65 wat

VA

21:9

WQHD 3440 x 1440 przy 60 Hz

0.23175 mm

110

250 cd/m²

3500:1 / 50000000:1 (dynamic)

85% NTSC

5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)

48 - 100 Hz

30 - 160 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

Technologia podświetlenia:

Temperatura koloru:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

Zestaw montażowy:

Żywotność podświetlenia:

Zgodność z normami:

Lokalizacja:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat TCO:

Certyfikat ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry Środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Podświetlenie LED

6500K

Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, hiszpański, duński, japoński

Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, bezręciowy, bez arsenu, mikro krawędź 3-stronna, Głębia Kolorów 8-bit, podświetlenie krawędziowe LED

Czarny

80.94 cm x 23.49 cm x 51.8 cm - z podstawką

10.51 kg

Głośnik(i) - stereo

3 wat

HDMI (HDCP)

DisplayPort 1.2 (HDCP)

Wyjście audio

USB-C upstream/DisplayPort Tryb Alternatywny z Power

Delivery (HDCP / zasilanie do 65 W)

4 x USB 3.2 Gen 1

USB (typ B)

KVM

Wysokość, odchylenie

-5/+21

100 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA

1 x kabel HDMI - 1.8 m

1 x kabel DisplayPort - 1.8 m

1 x kabel z USB-C na USB-C - 1.8 m

Dołączony

30,000 godziny

TUV, VCCI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC,

WEEE, cTUVus, KC, CEL, EPA, EAC, RCM, BIS, słabe światło

halogenowe, DisplayPort 1.2, ICE, KES

Angielski / Europa

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 120/230 V (50/60 Hz)

32 kWh/1000 godz.

48 wat

0.5 wat

HP Display Center

Z podstawką - szerokość: 80.94 cm - głębokość: 23.49 cm - wysokość: 51.8 cm - waga: 10.51 kg

Bez podstawki - szerokość: 80.94 cm - głębokość: 11.21 cm - wysokość: 36.69 cm - waga: 7.85 kg

95 cm

22.5 cm

48 cm

16.7 kg

TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays

Tak

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata

5 °C

35 °C

20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.