

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-proone-240-g9-ai0-intel-core-i3-1215u-238inch-fhd-16gb-256gb-ssd-w11p-3y-os-p-174794.html>



HP ProOne 240 G9 AiO Intel Core i3-1215U 23.8inch FHD 16GB 256GB SSD W11P 3Y OS

Cena brutto	3 682,21 zł
Cena netto	2 993,67 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46001476
Kod producenta	6B2F7EA#AKD
Kod EAN	196786366727

Opis produktu

Opis

Seria 200 to wydajne i niedrogie komputery stacjonarne przeznaczone dla firm.

Komputer HP ProOne 240 All-in-One charakteryzuje się przystępną ceną, niezawodnością i prostą, komercyjną konstrukcją, która doskonale prezentuje się w miejscu pracy. Szybki procesor Intel ułatwia realizację zadań, a monitor o przekątnej 23,8 cala tworzy dużą przestrzeń do współpracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Windows 11**

Pracuj z dowolnego miejsca bez utraty wydajności lub bezpieczeństwa, korzystając z systemu Windows 11 wspomaganej technologią współpracy i łączności HP.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Kolor:

Zastrzeżenie dotyczące koloru produktu na obrazku:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Główne cechy procesora:

HP ProOne 240 G9 AiO Intel Core i3-1215U 23.8inch FHD 16GB 256GB SSD W11P 3Y OS

HP ProOne 240 G9 - Wszystko-w-jednym - Core i3 1215U / 1.2 GHz - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics - GigE, Bluetooth 5.2 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - Win 11 Pro - monitor: LED 23.8" 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz -

żelazowo-szary

0196786366727

36 miesięcy w miejscu instalacji

Komputer osobisty

Wszystko-w-jednym - z Podstawową Podstawką

Podwójne głośniki 2 W

Trusted Platform Module (TPM 2.0) and firmware (TPM)

Żelazowo-szary

Wyświetlany produkt może być innego koloru

Język: polski / region: Polska

Intel Core i3 (12. Generacja) 1215U

1.2 GHz

4.4 GHz

6-rdzeniowy

1

1

Możliwość upgrade'u

Technologia Hyper-Threading, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache

Pamięć podręczna	Pamięć podręczna L3 - 10 MB
Rozmiar po Instalacji:	10 MB
Pamięć podręczna na procesor:	
RAM	
Zainstalowana:	16 GB / 32 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM
Faktyczna Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	SO-DIMM 260-pin
Sloty:	2 (całkowita) / 1 (pusty)
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - M.2 2280
Pojemność:	1 x 256 GB
Typ interfejsu:	PCI Express
Cechy:	NVM Express (NVMe)
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	LED - IPS
Wielkość przekątnej:	23.8"
Rozdzielczość natywna:	1920 x 1080 (Full HD)
Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:	60 Hz
Wyświetlacz szerokoekranowy:	Tak
Współczynnik kształtu obrazu:	16:9
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Paleta Kolorów:	72% NTSC
Rozstaw pikseli:	0.2745 mm
Czas reakcji:	14 ms
Jasność obrazu:	250 cd/m²
Współczynnik kontrastu obrazu:	1000:1
Cechy monitora:	Przeciwoślepieniowy, podstawa nachylana (-5°-20°)
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Intel UHD Graphics Dynamic Video Memory Technology
Interfejsy wideo:	HDMI
Wyjście sygnału audio	
Tryb wyjścia dźwięku:	Stereo
Max częstotliwość próbkowania:	192 kHz
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Dołączone głośniki:	2 x kanał prawy / lewy
Aparat fotograficzny	
Aparat fotograficzny:	Tak
Rozdzielczość (MP):	5 Mpx
Cechy:	Kamerka wysuwana
Urządzenie wejściowe	
Typ:	Mysz, klawiatura
Klawiatura	
Nazwa klawiatury:	HP 125
Interfejs:	USB
Mysz	
Nazwa myszy:	HP 125
Wejście sygnału audio	
Typ:	Mikrofon macierzy podwójnej
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny):	M.2 Card
Kontroler ethernet:	Realtek RTL8111HSH-CG
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:	Tak
Bezprzewodowa karta NIC:	Realtek RTL8852AE
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2
	SNMP 2
Protokół zdalnego zarządzania:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), automatyczna funkcja uplink
Cechy:	(auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, podwójny strumień (2x2)
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE

Rozszerzenie / połączenie	802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, Wi-Fi CERTIFIED 6
Wnęki:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5"
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" Slim Line
Sloty:	1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230
	1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230/2280
Interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1
	2 x USB-C 3.2 Gen 2
	1 x HDMI
	1 x słuchawki/mikrofon
	1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Różne	
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	RoHS, WEEE, słabe światło halogenowe
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Nazwa Urządzenia Zasilającego:	HP Smart AC Adapter
Wymagane napięcie:	AC 90-264 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	65 wat
Wydajność:	88% (115VAC) / 89% (230VAC)
Korekta współczynnika mocy:	Tak (aktywne)
System operacyjny / Oprogramowanie	Windows 11 Pro angielski / polski
Dołączony system operacyjny:	HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI,
Oprogramowanie:	McAfee LiveSafe, HP JumpStart, HP Cloud Recovery, Xerox DocuShare (wersja próbna na 90 d.)
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	54.062 cm - 18.37 cm - 41.901 cm - 5.37 kg - z podstawką
Szerokość:	54.062 cm
Głębokość:	18.37 cm
Wysokość:	41.901 cm
Waga:	5.37 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	64.1 cm
Głębokość transportowa:	27.7 cm
Wysokość transportowa:	52.5 cm
Waga transportowa:	8.5 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.