

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-s5-pro-524pu-238inch-fhd-usb-c-monitor-eu-p-293639.html>



HP S5 Pro 524pu 23.8inch FHD USB-C Monitor (EU)

Cena brutto	980,90 zł
Cena netto	797,48 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47745550
Kod producenta	9D9V7AA#ABB
Kod EAN	197961408171

Opis produktu

Opis

Korzystaj z większych możliwości, dzięki monitorowi HP Pro z serii 5 o przekątnej 23,8" i rozdzielczości FHD USB-C. Jego elegancka, nowoczesna konstrukcja zapewnia wyraźny, oszałamiający obraz i lepszą moc 100 W za pomocą jednego połączenia, które umożliwia bezproblemowe podłączenie do komputerów i urządzeń peryferyjnych w domu i w biurze. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozdzielczość FHD**

Skoncentruj się na drobniejszych szczegółach i ciesz się ostrym oraz krystalicznie czystym obrazem w rozdzielczości FHD 1920 x 1080 na tym monitorze o przekątnej 23,8".

- **Technologia IPS**

Niezależnie od miejsca korzystania technologia IPS zapewnia dokładność obrazu i spójność dzięki 178-stopniowemu kątowni widzenia w poziomie i w pionie.

- **Częstotliwość odświeżania 100 Hz**

Dzięki częstotliwości odświeżania 100 Hz monitor wyświetla wyraźniejsze szczegóły i płynnie przechodzi od klatki do klatki, umożliwiając bardzo szybkie reagowanie.

- **Większy kontrast**

Dostrzeż drobne różnice kolorów, cieni i światła, dzięki zwiększonemu współczynnikowi kontrastu, który wynosi 1500:1.

- **Wysoka jasność**

350 nitów jasności zapewnia przejrzystość. Monitor usprawnia pracę, ale również sprawia, że rozrywka staje się przyjemniejsza.

- **Gama kolorów: 100% sRGB**

Dokładne kolory na ekranie, dzięki 100% sRGB zapewniają jak najlepsze wrażenia. Ten monitor HP zapewnia bezproblemowe, doskonałe odwzorowanie kolorów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP S5 Pro 524pu 23.8inch FHD USB-C Monitor (EU)

HP 524pu - Series 5 Pro - monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - odłotowa czerń, naturalna srebrna i jet czarna (podstawa)
0197961408171

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
24"

23.8"

Tak

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

100 wat

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

Rozstaw pikseli:	0.2745 mm
Pikseli na cal:	93
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500:1 / 10000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 115 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Języki OSD:	Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	Technologia Flicker Free, Micro Edge, technologia Low Blue Light, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC), HP Eye Ease, 3-stronny bezkrawędziowy, Obejście Adresu MAC Poza Pasmem (MAPT), Wybudzanie w sieci LAN Poza Pasmem (WoL), PXE Boot, Przepust MAC w paśmie (MAPT), In-Band Wake on LAN (WoL)
Kolor:	Odłotowa czerń, naturalna srebrna i jet czarna (podstawa)
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.94 cm x 18.95 cm x 50.32 cm - z podstawką
Waga:	5.93 kg
Złącza	DisplayPort
Interfejsy:	Wyjście DisplayPort
	HDMI
	3 x USB 3.2 Gen 1 (1 x ładowanie)
	USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode z Power Delivery (moc do 100 W)
	USB-C 3.2 Gen 1 (zasilanie do 15 W)
	LAN
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 3.2 typ C do typ C - 1.8 m
Żywotność podświetlenia:	30,000 godzin
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, NRCS, Ukraine, UAE, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS, Ukraine Energy Label, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TUV pozbawiona migotania, TCO Certified Edge, Korea MEPS, Australian-New Zealand DoC
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	22 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	198 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Client Management Script Library, HP Display Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.94 cm - głębokość: 18.95 cm - wysokość: 50.32 cm - waga: 5.93 kg Bez podstawki - szerokość: 53.94 cm - głębokość: 4.72 cm - wysokość: 31.43 cm - waga: 4.33 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	62.1 cm

Głębokość transportowa:	14 cm
Wysokość transportowa:	39.3 cm
Waga transportowa:	8.42 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacja 10, dla wyświetlaczy
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.