

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-s5-pro-527pu-27inch-qhd-hdmi-dp-usb-c-monitor-eu-p-294806.html>



HP S5 Pro 527pu 27inch QHD HDMI DP USB-C Monitor (EU)

Cena brutto	1 309,93 zł
Cena netto	1 064,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47682768
Kod producenta	9E0G5AA#ABB
Kod EAN	197961409697

Opis produktu

Opis

Korzystaj z większych możliwości, dzięki 27-calowemu monitorowi HP z serii 5 Pro QHD USB-C. Jego elegancka, nowoczesna konstrukcja zapewnia wyraźny, oszałamiający obraz i lepszą moc 100 W za pomocą jednego połączenia, które umożliwia bezproblemowe podłączenie do komputerów i urządzeń peryferyjnych w domu i w biurze.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozdzielczość QHD**

Zapewnij sobie znieśmiałającą ostrość i wyraźne szczegóły gwarantowane przez 3,7 miliona pikseli. Rozdzielczość Quad HD 2560 x 1440 sprawia, że wszystkie treści oglądane na tym monitorze o przekątnej 27 cali dostarczają niezwykłych wrażeń.

- **Technologia IPS**

Niezależnie od miejsca korzystania technologia IPS zapewnia dokładność obrazu i spójność dzięki 178-stopniowemu kątowi widzenia w poziomie i w pionie.

- **Częstotliwość odświeżania 100 Hz**

Dzięki częstotliwości odświeżania 100 Hz monitor wyświetla wyraźniejsze szczegóły i płynnie przechodzi od klatki do klatki, umożliwiając bardzo szybkie reagowanie.

- **Większy kontrast**

Dostrzeż drobne różnice kolorów, cieni i światła, dzięki zwiększonemu współczynnikowi kontrastu, który wynosi 1500:1.

- **Wysoka jasność**

350 nitów jasności zapewnia przejrzystość. Monitor usprawnia pracę, ale również sprawia, że rozrywka staje się przyjemniejsza.

- **Gama kolorów: 100% sRGB**

Dokładne kolory na ekranie, dzięki 100% sRGB zapewniają jak najlepsze wrażenia. Ten monitor HP zapewnia bezproblemowe, doskonałe odwzorowanie kolorów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP S5 Pro 527pu 27inch QHD HDMI DP USB-C Monitor (EU)
HP 527pu - Series 5 Pro - monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD
- IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C -
odlotowa czerń, naturalna srebrna i jet czarna (podstawa)
0197961409697
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047546>
Klasa E
27"
Tak
Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
100 wat
IPS
16:9

Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440
Rozstaw pikseli:	0.23 mm
Pikseli na cal:	109
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500:1 / 10000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 155 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Języki OSD:	Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	Technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, technologia Low Blue Light, HP Eye Ease, True 8-bit, Obejście Adresu MAC Poza Pasmem (MAPT), Wybudzanie w sieci LAN Poza Pasmem (WoL), PXE Boot, Przepust MAC w paśmie (MAPT), In-Band Wake on LAN (WoL), jedno włączenie zasilania
Kolor:	Odłotowa czerń, naturalna srebrna i jet czarna (podstawa)
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.34 cm x 20.7 cm x 54.38 cm - z podstawką
Waga:	7.2 kg
Złącza	DisplayPort 1.4
Interfejsy:	Wyjście DisplayPort 1.4
	HDMI
	3 x USB 3.2 Gen 1 (1 x ładowanie)
	USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode z Power Delivery (moc do 100 W)
	USB-C 3.2 Gen 1 (zasilanie do 15 W)
	LAN
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel z USB-C na USB-C
Żywotność podświetlenia:	30,000 godzin
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, ISO 9024-307, EMF, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, RCM, SEPA, BIS, NRCS, Ukraine, UAE, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TUV pozbawiona migotania, Korea MEPS, Ukraine EE, Australian-New Zealand DoC
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	19 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	30 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	208 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Client Management Script Library, HP Display Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.34 cm - głębokość: 20.7 cm - wysokość: 54.38 cm Bez podstawki - szerokość: 61.34 cm - głębokość: 4.73 cm - wysokość: 35.67 cm - waga: 5.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.9 cm
Głębokość transportowa:	16 cm

Wysokość transportowa:	44.6 cm
Waga transportowa:	10.43 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacja 10, dla wyświetlaczy
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.