

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-s7-pro-727pk-docking-monitor-27inch-uhd-4k-3840x2160-60hz-169-ips-black-400-nits-2000:1-tb4-hdmi-dp-eu-p-272563.html>



HP S7 Pro 727pk Docking Monitor 27inch UHD 4K 3840x2160 60Hz 16:9 IPS Black 400 nits 2000:1 TB4 HDMI DP (EU)

Cena brutto	9 638,09 zł
Cena netto	7 835,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47239128
Kod producenta	8J9G2AA#ABB
Kod EAN	197497766295

Opis produktu

Opis

Twórz zachwycające i realistyczne prace. Monitor HP 27" 4K Thunderbolt 4 pomaga tchnąć życie w Twoje pomysły, dzięki w pełni skalibrowanej paletce olśniewających kolorów. Radź sobie z wieloma zadaniami jednocześnie, dzięki wykorzystaniu wyświetlacza o wysokiej wydajności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozdzielczość 4K UHD**

Zatrać się w zniepalającej ostrości i niezwykle wyraźnych szczegółach, oferowanych przez rozdzielczość 4K UHD tego 27-calowego monitora. Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli zwiększy Twoją przestrzeń pracy i sprawi, że każda treść będzie prawie nie do odróżnienia od rzeczywistości.

- **Technologia IPS Black**

Zadbaj o żywe wizualizacje widoczne pod dowolnym kątem, dzięki realistycznym kolorom, wyższej jakości odcieniom oraz podświetleniom zapewnianym przez IPS Black. Ciesz się niezwykłym współczynnikiem kontrastu wynoszącym 2000:1 – dwukrotnie większym niż w przypadku tradycyjnych wyświetlaczy IPS – a także ultraszerokimi kątami wyświetlania.

- **Wyjątkowe odwzorowanie kolorów**

W przypadku projektów, dla których kolory mają krytyczne znaczenie, możesz zaufać temu certyfikowanemu przez Pantone wyświetlaczowi, charakteryzującemu się wyjątkową dokładnością, osiąganą poprzez fabryczną kalibrację kolorów, która sprawia, że ponad 300 barw osiąga współczynnik Delta E

- **HDR i szeroka paleta barw**

Ciesz się realistycznym obrazem dzięki monitorowi, który zapewnia wyświetlanie 98% przestrzeni barw P3, 100% sRGB oraz VESA DisplayHDR 400 oraz gwarantuje szeroką gamę olśniewających kolorów oraz głębsze odcienie, które sprawiają, że barwy wyglądają tak, jak na żywo.

- **HP User Color Recalibration**

Dla profesjonalistów, którzy wymagają dokładnych i spójnych kolorów w najwyższej jakości na monitorze, ta funkcja pozwala użytkownikom na ponowną kalibrację wyświetlacza, dzięki czemu mogą zachować profesjonalne odwzwierciedlenie kolorów przez cały okres użytkowania.

- **Technologia Thunderbolt 4**

Realizuj wiele zadań jak profesjonalista, dzięki obsłudze do dwóch monitorów 4K poprzez superszybkie połączenie Thunderbolt 4, zapewniające prędkość 40 Gb/s i jednocześnie umożliwiające ładowanie urządzeń z mocą 100 W przez jeden przewód.

Produkt:

Nazwa:

HP S7 Pro 727pk Docking Monitor 27inch UHD 4K 3840x2160
60Hz 16:9 IPS Black 400 nits 2000:1 TB4 HDMI DP (EU)

Opis:	HP 727pk - Series 7 Pro - monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS Black - 400 cd/m ² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - czarny, srebrny 0197497766295
EAN:	36 miesięcy w serwisie
Reklamacje:	
Ogólne	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Rodzaj wyświetlacza:	Klasa F
Klasa energii:	Klasa G
Klasa Energetyczna (HDR):	27"
Wielkość przekątnej:	Tak
Łańcuch Stokrotkowy:	USB 3.2 Gen 2 hub, przełącznik KVM
Wbudowane urządzenia:	100 wat
Zasilanie USB:	IPS Black
Typ panela:	16:9
Współczynnik kształtu:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozdzielczość natywna:	0.15 mm
Rozstaw pikseli:	163
Pikseli na cal:	400 cd/m ²
Jasność:	2000:1
Współczynnik kontrastu:	HDR400
Forma HDR:	DisplayHDR 400
Certyfikacja HDR:	1,07 miliarda kolorów
Obsługa kolorów:	100% sRGB, 98% DisplayP3
Paleta Kolorów:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Czas reakcji:	29 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania pionowego:	30 - 140 kHz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	178
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	Antyrefleksyjna, Mgła 25%, 3H Hard Coating
Powłoka ekranu:	Podświetlane krawędzie LED
Technologia podświetlenia:	Mikro krawędź z 4 stron, technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light, HP Eye Ease, Głębia Kolorów 10-bit (8-bit + FRC), VESA DisplayHDR 400, Color Calibrated, kalibracja Pantone, Obejście Adresu MAC Poza Pasmem (MAPT), Wybudzanie w sieci LAN Poza Pasmem (WoL), Obraz w obrazie, Obraz obok obrazu, czujnik światła w otoczeniu
Charakterystyka:	Czarny, srebrny
Kolor:	61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - z podstawką
Wymiary (szer./głęb./wys.):	6.5 kg
Waga:	
Złącza	DisplayPort (HDCP)
Interfejsy:	Wyjście DisplayPort (HDCP)
	HDMI (HDCP)
	5 x USB 3.2 Gen 2 (1 x ładowanie)
	Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (Tryb Alternatywny)
	DisplayPort, zasilanie do 100 W)
	Sieć (RJ-45)
	Thunderbolt 4 (ładowanie)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie, pokrętko, pivot (obróć)
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort
	1 x kabel HDMI
	1 x z kabla USB-C na USB-A
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, EAC, FCC, ISO 9241-307, KCC, KC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, UL, CSA, VCCI, WEEE, ISC, słabe światło halogenowe, TCO Certified Edge, ICE, UAE, GS, Ukraine EE, Belarus Energy, Korea MEPS, CEL Grade 2
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Zasilanie	

Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	26 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	46 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	43 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	215 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center, HP Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.34 cm - głębokość: 22.52 cm - wysokość: 54.05 cm - waga: 6.5 kg Bez podstawki - szerokość: 61.34 cm - głębokość: 7.45 cm - wysokość: 35.4 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	71.5 cm
Głębokość transportowa:	16.1 cm
Wysokość transportowa:	45.5 cm
Waga transportowa:	9.8 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.