

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-u32-4k-uhd-ips-60hz-4ms-usb-c-368y5e9-p-188211.html>

HP U32 4K UHD IPS 60Hz 4ms USB-C (368Y5E9)



Cena brutto	2 041,74 zł
Cena netto	1 659,95 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4383227
Kod producenta	368Y5E9#ABB
Kod EAN	196188551462

Opis produktu

Opis

Zrealizuj całą swoją wizję na tym wspaniałym 31,5-calowym monitorze 4K HDR. Precyzyjne i realistyczne, fabrycznie skalibrowane kolory gwarantują, że to, co widzisz, jest tym, co otrzymasz. Wystarczy podłączyć i rozpocząć pracę dzięki jednemu przewodowi USB-C. Komfort przez cały dzień dzięki certyfikatowi HP Eye Ease with EyeSafe z zawsze włączonym filtrem niskiego poziomu niebieskiego światła oraz możliwością regulacji podstawy. Ponadto twórz odpowiedzialnie na monitorze, który został wyprodukowany z myślą o ekologii.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ultra High Definition 4K**
Niesamowita rozdzielczość 4K gwarantuje prawdziwie kinowe wrażenia.
- **Przestrzeń kolorów DCI-P3**
Uzyskaj głębsze odcienie i dokładniejsze kolory dzięki gamie barw szerszej niż sRGB.
- **Fabryczna kalibracja kolorów**
Dokładne odwzorowanie kolorów, dzięki wykorzystaniu skalibrowanego wyświetlacza 4K OLED.
- **Certyfikat VESA DisplayHDR 400**
Rozjaśnij ekran dzięki poprawionemu kontrastowi, zapewniającemu wierne odwzorowanie obrazu.
- **Połączenia USB-C**
Wszechstronne połączenia USB-C nie służą tylko do przesyłania materiałów wideo - umożliwiają także ładowanie komputera z mocą do 60 W.
- **HP Eye Ease**
Stale aktywny filtr niebieskiego światła chroni oczy przed zmęczeniem, a jednocześnie nie wpływa na odwzorowanie kolorów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP U32 4K UHD IPS 60Hz 4ms USB-C (368Y5E9)
HP U32 - Monitor LED - 32" (31.5" widoczny) - 3840 x 2160 4K
@ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms -
HDMI, DisplayPort, USB-C
0196188551462
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa F
Klasa G
28 kWh
32"
31.5"
Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
IPS
16:9
4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI: 60 Hz, USB-C: 60 Hz)

Rozstaw pikseli:	0.181 mm
Pikseli na cal:	140
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 10000000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR400
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	98% DCI-P3, 99% sRGB
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego z przesterem)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	30 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	27 - 136 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, technologia Overdrive, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, 3 Side Borderless Design, 8-bit + Głębia Kolorów FRC, podświetlenie krawędziowe LED, HP Eye Ease
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.4 cm x 20.6 cm x 61.7 cm - z podstawką
Waga:	7.5 kg
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (HDCP / zasilanie do 65 W) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) Słuchawki (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	75
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6, ICES, cTUVus, DEEE, E-Standby, CEC, China Energy Label Level 1, KC, CECP, CEL, EAC, BIS, słabe światło halogenowe, Energy-using Products (EuP) Lot 5, NRCS, Energy-using Products (EuP) Lot 26, South Africa Energy Label, TUV Rheinland Eyesafe Display
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	28.3 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	47.9 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	45 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	155 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 71.4 cm - głębokość: 20.6 cm - wysokość: 61.7 cm - waga: 7.5 kg Bez podstawki - szerokość: 71.4 cm - głębokość: 4.36 cm - wysokość: 42.6 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	84 cm
Głębokość transportowa:	18.7 cm
Wysokość transportowa:	52.3 cm
Waga transportowa:	12.2 kg
Standardy ochrony środowiska	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

EU Ecolabel:

Tak

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

5 °C

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.