

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-v24i-fhd-ips-60hz-5ms-9rv17aa-p-205163.html>

HP V24i FHD IPS 60Hz 5ms (9RV17AA)



Cena brutto	590,07 zł
Cena netto	479,73 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4124570
Kod producenta	9RV17AA#ABB
Kod EAN	194721883841

Opis produktu

Opis

Monitor FHD HP V24i z dużym ekranem i w bardzo przystępnej cenie, który dostosowuje się do potrzeb użytkownika i zapewnia niesamowitą jakość obrazu i rozszerzony widok, umożliwi przeglądanie stron internetowych, przesyłanie strumieniowe seriali i wykonywanie pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wykonaj krok w najlepszym kierunku**
Technologia IPS zapewnia czytelny obraz pod niemal każdym kątem. Każde miejsce w domu zapewnia najlepszy widok.
- **Ekran Full HD / 1080p**
Przygotuj się na wyraźny obraz o doskonałej jakości zapewnianej przez ten niesamowity ekran FHD.
- **Podziel się panoramicznym obrazem**
Dokładne detale z niemal każdej pozycji, realistyczne kolory i wyrazisty obraz pod kątem nawet 178° w pionie i w poziomie.
- **Komfortowa regulacja ustawienia**
Dostosuj nachylenie ekranu do swoich preferencji: 5 stopni do przodu lub 20 stopni do tyłu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP V24i FHD IPS 60Hz 5ms (9RV17AA)
HP V24i - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA
0194721883841
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa D
24"
23.8"
IPS
16:9
Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
0.274 mm
92
250 cd/m²
1000:1
5 ms (szary-do-szarego)
50 - 60 Hz
30 - 80 kHz
178
178
Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

Technologia podświetlenia:
Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):
Waga:
Złącza
Interfejsy:

Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu:
Kąt pochylenia:
Interfejs Montażowy VESA:
Różne
Cechy:

Akcesoria w zestawie:
Zestaw montażowy:
Zgodność z normami:

Lokalizacja:
Typ Gniazda Zabezpieczającego:
Zasilanie
Napięcie wejściowe:
Konsumpcja energii (w trybie ON):
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy (Standardowy):
Zużycie energii w stanie czuwania:
Wymiary i waga
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa:
Głębokość transportowa:
Wysokość transportowa:
Waga transportowa:
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju
Certyfikat TCO:
Certyfikat ENERGY STAR:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

WLED
Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, gamma 8-bit,
mikro krawędź 3-stronna
53.96 cm x 18.61 cm x 40.5 cm - z podstawką
3.46 kg

VGA
HDMI

Odchylenie
-5/+20
100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany
osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Montaż ścienny
Dołączony
VCCI, C-Tick, NOM, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC,
WEEE, cTUVus, MEPS, TUV Bauart, E-Standby, CEC, UkrSEPRO,
KC, CECP, CEL, EuP, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE
Angielski / Europa
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 120/230 V (50/60 Hz)
13.2 W
13.2 kWh/1000 godz.
23.5 wat
0.5 wat

Z podstawką - szerokość: 53.96 cm - głębokość: 18.61 cm -
wysokość: 40.5 cm - waga: 3.46 kg
Bez podstawki - szerokość: 53.96 cm - głębokość: 4.76 cm -
wysokość: 32.5 cm

58.8 cm
12.3 cm
37.3 cm
4.7 kg

TCO Certified Displays 8
Tak

5 °C
35 °C
20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.