

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-v24i-g5-24inch-fhd-freesync-5ms-hdmi-dp-vga-black-p-196712.html>



HP V24i G5 24inch FHD FreeSync 5ms HDMI DP VGA Black

Cena brutto	499,03 zł
Cena netto	405,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46298173
Kod producenta	65P58E9#ABB
Kod EAN	196548194353

Opis produktu

Opis

Ten monitor FHD o przekątnej 23,8 cala (60,5 cm) pozwala poszerzyć pole widzenia i zwiększyć wydajność podczas pracy lub nauki. Ten elegancki, duży monitor ułatwia pracę, dzięki wyraźnemu, płynnie działającemu ekranowi i prostej konstrukcji, dzięki czemu możesz codziennie robić więcej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP V24i G5 24inch FHD FreeSync 5ms HDMI DP VGA Black
HP V24i G5 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080
Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms -
HDMI, VGA, DisplayPort
0196548194353
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

24"

23.8"

AMD FreeSync

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.27 mm

93

250 cd/m²

1000:1 / 10000000:1 (dynamic)

16,7 mln kolorów (8-bit)

72% NTSC

5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)

48 - 75 Hz

30 - 86 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

Podświetlane krawędzie LED

On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, technologia

Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, Głębia Kolorów 8-bit

(6-bit + FRC)

53.89 cm x 18.05 cm x 39.79 cm - z podstawką

3.78 kg

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

VGA
HDMI 1.4 (HDCP)
DisplayPort 1.2 (HDCP)

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Odchylenie

-5/+23

100 x 100 mm

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
1 x kabel HDMI
VCCI, C-Tick, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6, cTUVus, TUV Bauart, CEC, KC, ISC, RCM, CEL Grade 2, BIS, NRCS, Energy-using Products (EuP) Lot 26, UAE, Wietnam - MEPS, Mexico MEPS, South Africa MEPS, Ukraine Energy Label, MEPS Australia, TCO Certified Edge, aplikacja WW, Argentina S-Mark

Lokalizacja:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Pobór Mocy (Maksymalny):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Angielski / Europa

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100/240 V (50/60 Hz)

16 W

16 kWh/1000 godz.

20 wat

30 wat

0.5 wat

HP Display Center

Z podstawką - szerokość: 53.89 cm - głębokość: 18.05 cm - wysokość: 39.79 cm - waga: 3.78 kg

Bez podstawki - szerokość: 53.89 cm - głębokość: 5.14 cm - wysokość: 32.36 cm

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

59.5 cm

12.4 cm

39.1 cm

5.94 kg

Tak

Gwarancja ograniczona - 2 lata

5 °C

35 °C

20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.