

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-v27i-g5-27inch-fhd-freesync-5ms-hdmi-dp-vga-black-p-188356.html>



HP V27i G5 27inch FHD FreeSync 5ms HDMI DP VGA Black

Cena brutto	577,06 zł
Cena netto	469,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46298176
Kod producenta	65P64E9#ABB
Kod EAN	196548194872

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

HP V27i G5 27inch FHD FreeSync 5ms HDMI DP VGA Black
HP v27i - V Series - monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD
(1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA,
DisplayPort - z HP 2 lata Pickup and Return Service for
Consumer Monitors
0196548194872
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

27"

AMD FreeSync

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.31 mm

82

250 cd/m²

1000:1 / 10000000:1 (dynamic)

16,7 mln kolorów (8-bit)

72% NTSC

5 ms (szary-do-szarego)

48 - 75 Hz

30 - 86 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

Podświetlane krawędzie LED

Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski,
niemiecki, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański,
duński, japoński

Przeciwoślepieniowy, On-screen Digital Controls, Low Blue
Light Mode, technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna,
8-bit + Głębina Kolorów FRC

61.1 cm x 19.03 cm x 43.84 cm - z podstawką

5.08 kg

VGA

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne	DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI 1.4 (HDCP)
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Żywotność podświetlenia:	30,000 godzin
Zgodność z normami:	VCCI, C-Tick, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, IC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6, cTUVus, TUV Bauart, KC, EAC, ISC, RCM, BIS, słabe światło halogenowe, Energy-using Products (EuP) Lot 5, NRCS, Mexico Energy label, Ukraine, Energy-using Products (EuP) Lot 26, UAE, Vietnam - MEPS, South Africa MEPS, Ukraine Energy Label, MEPS Australia, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge, aplikacja WW, Argentina S-Mark
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	20 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	20 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	25 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	35 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.1 cm - głębokość: 19.03 cm - wysokość: 43.84 cm - waga: 5.08 kg Bez podstawki - szerokość: 61.1 cm - głębokość: 5.71 cm - wysokość: 36.55 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.5 cm
Głębokość transportowa:	13.7 cm
Wysokość transportowa:	42.5 cm
Waga transportowa:	7.64 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Usługi powiązane:	HP 2 lata Pickup and Return Service for Consumer Monitors
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.