

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-z24n-g3-24inch-ips-wuxga-1920x1200-1610-10001-350cdm2-5ms-1xdp-12-1xhdm1-14-4xusb-a-32-p-190260.html>



HP Z24n G3 24inch IPS WUXGA 1920x1200 16:10 1000:1 350cd/m2 5ms 1xDP 1.2 1xHDMI 1.4 4xUSB-A 3.2

Cena brutto	1 262,14 zł
Cena netto	1 026,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4085814
Kod producenta	1C4Z5AA#ABB
Kod EAN	195122260668

Opis produktu

Opis

Stworzony z myślą by przekraczać standardy designu, monitor HP Z24n G3 WUXGA to największy w ofercie HP monitor o wysokich parametrach o przekątnej ekranu 24 cale. Zbudowany jest z prawdziwego aluminium i zapewnia imponujący obraz bez ramek. Wcielaj pomysły w życie, dzięki niezwyklej dokładności kolorów w rozdzielczości WUXGA.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Łatwe połączenie wielu monitorów**
Uporządkuj swoje biurko i połącz szereg wyświetlaczy za pomocą jednego przewodu DisplayPort .
- **Wszystkie porty, jakich potrzebujesz**
Podłącz stację roboczą, komputer i dodatkowe monitory.
- **Łatwe mocowanie minikomputera**
Zamocuj komputer HPZ2 Mini lub HP Desktop Mini bezpośrednio do monitora i ciesz się porządkiem na biurku.
- **Gwarancja HP Zero BrightDot**
Firma HP wymieni cały wyświetlacz, nawet jeśli tylko jedna trzecia piksela jest uszkodzona lub martwa.
- **Zintegrowany dźwięk dostępny opcjonalnie**
Z łatwością podłącz także soundbar konferencyjny Z Display Conferencing Speaker Bar, aby uzyskać dźwięk w jakości stereo i dwa mikrofony.
- **Trzyletnia ograniczona gwarancja**
Pewność dzięki trzyletniej standardowej, ograniczonej gwarancji HP.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

HP Z24n G3 24inch IPS WUXGA 1920x1200 16:10 1000:1

350cd/m2 5ms 1xDP 1.2 1xHDMI 1.4 4xUSB-A 3.2

HP Z24n G3 - Monitor LED - 24" - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz

- IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort -

srebrny

0195122260668

36 miesięcy, odbiór/zwrot

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

25 kWh

24"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:10

WUXGA 1920 x 1200 przy 60 Hz

0.27 mm

Pikseli na cal:	96
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 10000000:1 (dynamic)
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 75 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	On-screen Digital Controls, Multi-Stream transport (MST), Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Kalibracja Fabryczna, 4 Side Borderless Design, podświetlenie krawędziowe LED, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC)
Kolor:	Srebrny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.17 cm x 19.5 cm x 52.14 cm - z podstawką
Waga:	4.9 kg
Wejście	
Typ:	Joystick
Złącza	
Interfejsy:	Wyjście DisplayPort 1.2 DisplayPort 1.2 HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 USB (typ B)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, bez arsenu, bez rtęci
Akcesoria w zestawie:	Wspornik VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel z USB-A na USB-B - 1.8 m
Żywotność podświetlenia:	30,000 godzin
Zgodność z normami:	Plug and Play, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, UAE, Ukraine Energy Label
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	16.6 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	16.6 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	28 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.17 cm - głębokość: 19.5 cm - wysokość: 52.14 cm - waga: 4.9 kg Bez podstawki - szerokość: 53.17 cm - głębokość: 3.85 cm - wysokość: 34.29 cm - waga: 3.7 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	62.5 cm
Głębokość transportowa:	41.5 cm
Wysokość transportowa:	14.2 cm
Waga transportowa:	7.6 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata
Parametry środowiska	

Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.